

ELB K



MAT Messing verzinkt
Laiton étamé
Brass tinned



TEMP -40°C – +200°C

Erdleitungsbride horizontal, einseitig offen

Aus verzinnem Messing, bieten einen sicheren Anschluss an metallene Rohrleitungen für Wasser- oder Heizungsversorgung und verbinden diese mit dem Hauptpotentialausgleich. Für Leitungen 4 – 50mm² oder Rundleiter bis Ø8mm, geringer Übergangswiderstand durch zweifach Kontaktierung.

Bride de mise à terre horizontal, ouvert d'un côté

En laiton étamé, pour une connection sûre de conduits en métal pour l'eau ou le chauffage sur la liaison équipotentielle principale. Pour câbles de 4 – 50mm² ou fils jusqu'à 8mm de diamètre. Peu de résistance grâce à la double fixation.

Earthing clamp horizontal, one side open

In tinned brass, offers a safe connection on metallic tubing for water and heating application and connect those with the main potential equalisation. For cables and wires from 4 up to 50mm² or round wires till 8mm diameter, very low transfer resistance thanks to double contacting.

NORM NW/DN	 mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
3/8" – 3/4"	16.6 – 26.5	verzinkt	13.5961.021	156 840 031	10
1" – 1 1/4"	33.5 – 41.9	verzinkt	13.5961.022	156 840 081	10
1 1/2" – 2"	47.9 – 59.6	verzinkt	13.5961.023	156 840 121	10
2 1/2" – 3"	75.2 – 87.9	verzinkt	13.5961.024	156 840 191	10