



590.EM2014

Aufbaugehäuse

Not-Aus/Hauptschalter

20A 4P IP66/IP69 110x150x87mm
Y1 IK09 GW 650°C

Technischen Daten		Vorschriften und Gesetze	
Serie:	ISOLATORS-TP	EN 60947-3 (2009)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Produkttyp	Not-Aus/Hauptschalter	EN 60947-1 (2007)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Kurzbeschreibung	Aufbaugehäuse Not-Aus/Hauptschalter	EN 60947-1/A1 (2011)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Werkstoff	Technopolymer	EN 60947-3/A1 (2012)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
IP-Schutzklasse	IP66/IP69	EN 60947-1/A2 (2014)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules
Typ	NOTFALL	EN 60947-3/A2 (2015)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Farbe	GELB/ROT	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Bemessungsstrom	20A		
Polzahl	4		
Schalter Größe	Y1		
Bemessungsspannung	690V		
Dimensionen	110x150x87mm		
Glühdraht	GW 650°C		
IK-Schutzklasse	IK09		