

## URMET INTERPHONES



### Le kit contient :

#### 2 MONITEURS + ÉTRIER DE FIXATION

- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran tactile LCD couleur 7" (17,8 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- Pose en saillie.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
- Mémoire vidéo de 100 images(50 appels).
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 16 commandes domotiques : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.

## Kit vidéo couleur tactile Mini Note + pour 2 familles



**ART : 1722/96**

**E-No: 000 000 000**

- 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
  - 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.
  - 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.
  - Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.
- #### 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 :
- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
  - IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50
  - Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
  - Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
  - Façade en zamac gris.
  - Raccordement des boutons de sortie.
  - Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.

## URMET INTERPHONES

## Kit vidéo couleur tactile Mini Note +

- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.

- Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

### 1 ALIMENTATION :

- Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.

- Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs, 1 report d'appel.

- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

### 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.

- Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

Ce vidéophone **existe aussi en 1 bouton pour les habitations composées de 1 famille.**

### ACCESSOIRES:

- Détecteur double technologie Ref. 1033/132

- Contact de porte Ref.1033/706

- Caméra de surveillance Ref.1092/250A

- Plaque de rue secondaire Ref.1723/12

- Transformateur pour moniteur "MODO" supplémentaire Ref.1723/22

- Kit d'encastrement pour plaque de rue Mikra Ref.1723/50

- Interface pour 2eme plaque de rue MIKRA Ref.1723/51

- Support de table pour monitor MODO Ref.1723/52

- Boitier d'encastrement pour moniteur MODO Ref.1723/60

- Interface de vidéosurveillance Ref.1723/69

- Moniteur supplémentaire pour kit NOTE Ref.1723/73

- Kit carillon radio avec Flash Ref.43551S