

Bus-Türlautsprecher-Modul
BTLM 650-04 W
200036816-00



Produktbeschreibung

Bus-Türlautsprecher-Modul für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon.

- Leistungsmerkmale:
- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
 - Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
 - langlebiges Elektret-Mikrofon
 - Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
 - Arbeitskontakt für Türöffner, ohne Zusatzverdrahtung über vorhandene Busleitung ansteuerbar
 - integrierte Kameraansteuerung
 - Anschluss eines Codeschloss-Moduls COM 611-... und/oder Display-Ruf-Moduls DRM 612-... für die digitale Rufeingabe möglich
 - akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schaltzeit:	TÖ 3 Sek.
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 54
Aufbauhöhe (mm):	9
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.	
BTLM 650-04 W	Bus-Türlautsprecher-Modul	Weiß	A	200036816-00

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00
ZVK 650-01/1000	Verbindungskabel BTLM 650-... 1000 mm	Grau	E	200087156-00



Bus-Türlautsprecher-
Modul
BTLM 650-04 W

200036816

Seite 2


Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTLM 650-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029523-00
TLM 611/612/645- TLE 051-02, TLE 061-0, BTLM 650-	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029074-00
TLM 611/612/645-.../01, BTLM 650-.../03	Mikrofon	Sonstiges	E	200029078-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... W	Lichttaste mit Lichtsymbol	Weiß	E	200029096-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Bus-Türlautsprecher-
Modul
BTLM 650-04 W

200036816

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Bus-Türlautsprecher-
Modul
BTLM 650-04 W
200036816
Seite 4

Weitere Dokumente

Vario 611 Montageanleitung	Produktinformation	1,1 MB	herunterladen
BTLM 650-... Bus-Türlautsprecher-Modul	Konformitätserklärung	1,6 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen