

Classic-Set Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1
210010051-00



Produktbeschreibung

Classic-Set Smart Gateway in Bus-Technik mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen. Türstation inkl. Unterputzgehäuse.
Anzahl Ruftasten: 1

Lieferumfang:

- Video-Türstation Siedle Classic (F CL V130 01 B-...)
- Smart Gateway (SG 150-...)
- Netzgerät (NG 706-30/33-...)
- Set-Netzgerät (SNG 850-...)

Leistungsmerkmale SNG 850-0

- 10 Bus-Adressen für die Versorgung der Bus-Teilnehmer
- integrierter Türöffner- und Lichtkontakt
- Programmierung: manuell, Plug+Play oder PC-Software

Technische Daten

Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Teilungseinheit (TE):	9/6/6
Umgebungstemperatur:	Türstation -20 °C bis +55 °C, Verteilung 0 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	171 x 356 x 13

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
SET CLVSG 850-1	Classic-Set Smart Gateway	Edelstahl gebürstet	D 210010051-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
CL 02 Siedle Classic	Namensschild-Oberteil Ruftaste	Glasklar	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Taster komplett ohne Leiterplatte	Sonstiges	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Leiterplatte Taster	Sonstiges	E	200044533-00



Classic-Set Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ZDS/CL	Zubehör-Diebstahlschutz	Schwarz	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Zubehör Namensschild Metall Classic	Sonstiges	D	200043063-00

Classic-Set Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Classic-Set Smart
Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051

Seite 4

Weitere Dokumente

SET VVSG/CLVSG 850-1 Vario-Set Smart Gateway/Classic-Set Smart Gateway	Produktinformation	1,8 MB	herunterladen
SET CLVSG 850-1 Classic-Set Smart Gateway	Inbetriebnahmeanleitung	1,9 MB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	11,9 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen