SSS SIEDLE

Modulo porter bus
BTLM 650-04 W

200036816-00

Descrizione del prodotto

Modulo porter bus per Siedle Vario con altoparlante e microfono integrati.

Prestazioni:
• Griglia anteriore in policarbonato resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
• Altoparlante, volume regolabile
• Microfono ad elettrete di lunga durata
• Tasto luce con simbolo luce illuminato da LED
• Contatto di lavoro per apriporta, attivabile senza cablaggio supplementare tramite linea bus presente
• Comando telecamera integrato
• Possibile collegamento di un modulo serratura a codice COM 611-… e/o di un modulo di chiamata a display DRM 612-… per l'immissione di chiamata digitale
• Possibile attivazione del feedback acustico all'azionamento di un tasto di chiamata

Dati tecnici

Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Tempo di attivazione:	Apriporta, 3 sec.
Temperatura ambiente:	da –20 °C a +55 °C
Tipo di protezione:	IP 54
Altezza di montaggio (mm):	9
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	99 x 99 x 35

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
BTLM 650-04 W	Modulo porter bus	Bianco	A	200036816-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
Vario 611 W	Vernice per riparazioni	Bianco	0	210007116-00
ZVK 650-01/1000	Cavo di collegamento BTLM 650-… 1000 mm	Grigio	E	200087156-00

Modulo porter bus
BTLM 650-04 W

200036816

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Altoparlante	Altro	E	200029074-01
BTLM 650-...	Blocco di connessione	Nero	E	200029523-00
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfono	Altro	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... W	Tasto luce con icona luce	Bianco	E	200029096-00
Vario 611	Guarnizione perimetrale i moduli	Grigio	E	210007484-00

Modulo porter bus
BTLM 650-04 W

200036816

Modulo porter bus
BTLM 650-04 W

200036816

Vario 611 Istruzioni per il montaggio	Opuscolo informativo sul prodotto	1,1 MB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	1,6 MB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare