

Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051-00



Descrizione del prodotto

Set Classic Smart Gateway nel sistema bus, dotato delle funzioni di chiamata, conversazione, video e apriporta.
Posto esterno incl. scatola da incasso.

Numero di tasti di chiamata: 1

Kit di fornitura:

- Posto esterno video Siedle Classic (F CL V130 01 B-...)
- Smart Gateway (SG 150-...)
- Alimentatore (NG 706-30/33-...)
- Alimentatore del set (SNG 850-...)

Prestazioni dell'SNG 850-0

- 10 indirizzi bus per l'alimentazione degli utenti bus
- Contatto apriporta e contatto luce integrati
- Programmazione: manuale, Plug+Play o tramite software per PC

Dati tecnici

Tipo di contatto:	Contatto normalmente aperto max. 24 V, 2 A
Unità di modulare:	9/6/6
Temperatura ambiente:	Posto esterno da -20 °C a +55 °C, Distribuzione da 0 °C a +40 °C
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:	171 x 356 x 13

Informazioni sugli articoli

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG Codice
SET CLVSG 850-1	Set Classic Smart Gateway	Acciaio inox spazzolato	D 210010051-00

Accessori

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Calotta in vetro	Trasparentissimo	E	200048697-00
CL 02 Siedle Classic	Parte superiore della targhetta del nome del tasto di chiamata	Trasparentissimo	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Tasto completo senza circuito stampato	Altro	E	200044537-00
CL 02-1 Siedle Classic	Circuito stampato tasti	Altro	E	200044533-00

Scheda Dati - Set Classic Smart Gateway




Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051

Pagina 2

Pezzi di ricambio

Articolo	Descrizione articolo	Colore/Materiale	KG	Codice
ZDS/CL	Protezione antifurto	Nero	D	200034998-00
ZNSM/CL-02	Accessorio targhetta del nome Metall Classic	Altro	D	200043063-00



Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051

Pagina 3





Set Classic
Smart Gateway
SET CLVSG 850-1

210010051

Pagina 4

SET VVSG/CLVSG 850-1 Set Vario Smart Gateway/Set Classic Smart Gateway	Opuscolo informativo sul prodotto	1,8 MB	scaricare
	Istruzioni per la messa in servizio	1,9 MB	scaricare
	Dichiarazione di conformità	140 kB	scaricare
	Informazioni supplementari	140 kB	scaricare