

Einbau-Kit Video  
KIT EV 058-0  
210010299-00



Produktbeschreibung

Einbau-Kit Video zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc.

Lieferumfang:

- Bus-Einbaukamera 180 (BCE 058-...)
- Bus-Einbautürlautsprecher (BTLE 050-...)
- Bus-Ruftastenmatrix (BRMA 050-...)
- Bus-Video-Netzgerät (BVNG 650...)
- Transformator (TR 603-...)

Technische Daten

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Kontaktart:           | 2 Schließer 24 V, 2 A                                    |
| Teilungseinheit (TE): | 9/3                                                      |
| Umgebungstemperatur:  | Türstation -20 °C bis +55 °C, Verteilung 0 °C bis +40 °C |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe   | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| KIT EV 058-0        | Einbau-Kit Video    | Schwarz | D  | 210010299-00 |

Einbau-Kit Video  
KIT EV 058-0

210010299

Seite 2



## Zeichnungen / Montage





Einbau-Kit Video  
KIT EV 058-0

210010299

Seite 3

## Weitere Dokumente

|                                                                                  |                       |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| BVNG 650-0, BVNG 650-1 Bus-Video-Netzgerät                                       | Produktinformation    | 481 kB | herunterladen |
| KIT EV 053-0, KIT EV 058-0 Einbau-Kit Video                                      | Produktinformation    | 3,7 MB | herunterladen |
| BTLE 051-05/BTLE 050-05 Bus-Einbautürlautsprecher mit / ohne Bus-Ruftastenmatrix | Produktinformation    | 764 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung                                                 | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität                                                       | Zusatzinformation     | 420 kB | herunterladen |