

IQ Door
IQDM-0

210012906-00



Produktbeschreibung

IQ Door - Video-Türstation zur Aufputzmontage mit 4 oder 6 Ruftasten für das System Siedle IQ. Betriebsmodus einstellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe Spannungsversorgung).

Leistungsmerkmale:

Audio

- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- Langlebiges Elektret-Mikrofon
- Audio Codec: G.722

Video

- Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2.7" 1920 x 1080 Pixel
- Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 140°/70°
- Bildformat: 16:9
- Video Codec: H.264, MJPEG
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Automatische Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night)
- integrierte Infrarotbeleuchtung

Konnektivität

- LAN-Schnittstelle: RJ-45, 10/100 Mbps
- WLAN-Schnittstelle: 2,4 GHz und 5 GHz

Bedienung

- LED-Statusanzeige für Rufaufbau und Türöffnung
- Namensschildbeleuchtung der Ruftasten

Montage und Gehäuse

- Gehäuse aus Metall
- Namensschilder frontseitig wechselbar

Technische Daten

Betriebsspannung:	48 V DC, PoE nach 802.3af (PoE-Klasse 0)
Betriebsstrom:	max. 270 mA
Kontaktart:	Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	110 x 226 x 37,5

IQ Door
IQDM-0

210012906

Seite 2



Zeichnungen / Montage

