

HSB Lampendübel Basic

Für alle Ansprüche

BETON
BAUMAUER
WERK

- ✓ Wahlweise mit oder ohne Nägel

Einer für alle Fälle

Mit oder ohne vormontierte Nägel, sowie mit offenen oder geschlossenen Rohreinführungen. Damit Ihnen die Arbeit noch schneller von der Hand geht, ist der Lampendübel mit einer Durchschlaufrinne ausgestattet.

Merkmale

Rohreinführung:	M20/M25 2x
Farbe:	weiss
Anwendung:	für gerippte und glatte Rohre
Diverses:	mit/ohne Nägel, Rohreinführungen offen/geschlossen



ohne Nägel



mit Nägel



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Basic	ohne Nägel (Rohreinführungen geschlossen)	165 920 176	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.
HSB Lampendübel Basic	ohne Nägel (Rohreinführungen offen)	165 920 276	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.
HSB Lampendübel Basic	mit Nägel (Rohreinführungen offen)	165 921 276	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.