

AWKC

Kunststoffleuchte Luminaire en plastique

Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbaren, Lösungsmittelfreien, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. SN/ EN 60598-1, SN/ EN 60598-2-22 und SN/ EN 1838.

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec kit de pictogrammes sans solvant à insérer, inclus par défaut dans la livraison. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec le cache translucide. Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité selon SN/EN 60598-1, SN/EN 60598-2-22 et SN/EN 1838.













Weißes Kunststoffgehäuse
 30m Erkennungsweite
 komplettes Piktogrammset (ISO 7010)
 IP54, optional IP65 (bei Deckenmontage IP40)
 Erhältlich für Wand- oder Deckenmontage
 -5° bis +40°C

Boîtier en plastique, blanc
Distance de visualisation 30 m
Kit pictogramme complet (ISO 7010)
IP54, en option IP65 (pour montage au plafond IP40)
Disponible pour montage mural ou au plafond
De -5° à +40°C






AWKC

Kunststoffleuchte Luminaire en plastique

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Nos. de commande suivant type de montage		Überbrückungszeit Autonomie	Leuchtmittel Source lumineuse	Batterie	
	Wand Mur	Decke Plafond				
Einzelbatterieleuchten Luminaires autonomes						
LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-013	AWKC-D-013	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 8h	AWKC-W-018	AWKC-D-018	8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion Luminaires autonomes avec module d'auto-test						
LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-013-AT	AWKC-D-013-AT	3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
LED, 230V AC, 8h	AWKC-W-018-AT	AWKC-D-018-AT	8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah	
ERT-LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-023-AT		3h	LED 3W	4,8V/2,0Ah	
ERT-LED, 230V AC, 8h	AWKC-W-028-AT		8h	LED 3W	2x 4,8V/2,0Ah	
Einzelbatterieleuchten mit Wireless Professional Modul Luminaires autonomes avec module Wireless Professional						
LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-013-WL	AWKC-D-013-WL	3h	LED 3W	12V/0,8Ah	
LED, 230V AC, 8h	AWKC-W-018-WL	AWKC-D-018-WL	8h	LED 3W	12V/0,8Ah	

Ausführung Version	Bestellnummern nach Montageart Nos. de commande suivant type de montage		Leuchtmittel Source lumineuse
	Wand Mur	Decke Plafond	
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC Luminaires pour systèmes à batterie centralisée CA/CC			
LED 230V AC/DC	AWKC-W-019	AWKC-D-019	LED 3W
Leuchten für Zentralanlagen AC/DC inkl. Überwachungsbaustein Luminaires pour systèmes à batterie centralisée CA/CC avec module de surveillance incl.			
LED 230V AC/DC	AWKC-W-019-ML	AWKC-D-019-ML	LED 3W 
LED 230V AC/DC	AWKC-W-029-ML		LED 4W 

Abstandstabelle AWKC-W-029 für ebene Fluchtwege
Tableau des distances AWKC-W-029 pour voies d'évacuation planes

Montagehöhe (m) Hauteur de montage (m)					
2.00	3.93	10.05	9.25	8.51	3.46
2.50	4.33	10.87	10.16	9.50	3.85
3.00	4.62	11.58	10.95	10.32	4.13
3.50	4.82	12.23	11.62	11.00	4.32
4.00	4.94	12.82	12.21	11.56	4.44

Die Abstandstabelle basiert auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0.8; Notbeleuchtungsfaktor 1.00; Minimale Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1.00 lux; Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0.50 lux; Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie maximal 40:1; Breite des Rettungsweges 2.00m

Le tableau des distances est basé sur les paramètres suivants : Facteur de maintenance : 0,8 ; facteur d'éclairage de sécurité 1,00 ; éclairage min. sur la ligne médiane : 1,00 éclairage min. sur la moitié de la largeur de la voie d'évacuation : 0,50 lux ; uniformité sur la ligne médiane max. 40:1 ; largeur de la voie d'évacuation: 2,00 m

