

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 106002

**Kurzbeschreibung:** Presszangensystem Click´n´Crimp, Automotive

**Langbeschreibung:** Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden, dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Zwei weitere aktuell nicht im Einsatz stehende Pressprofile werden in den beiden integrierten Magazinhaltern der Zangenschenkel unverlierbar aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergütetem, gehärtetem Stahlblech, mit Hebelübersetzung für geringen Handkraftaufwand, stellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, komplett bestückt mit gehärteten präzisen Pressprofileinsätzen. Gewicht inkl. 3 Pressprofileinsätze nur 690 g. Automotive mit Pressprofileinsätzen Nr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup>), Nr. 10 6011 (für nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 mm<sup>2</sup> bis 10 mm<sup>2</sup>) und Nr. 10 6013 (für Flachsteckhülsen und Flachstecker mit offenen Crimpkrallen von 0,5 mm<sup>2</sup> bis 6 mm<sup>2</sup>)

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 106002

**EAN/GTIN:** 4021103060025

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Geeignet für	verschiedene Anwendungen	
Pressform	universal (Wechseleinsätze)	
Querschnitt	0.5 10	
AWG-Bereich	-	
Länge	350	
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	true	
Ausführung/Betätigung	mechanisch	
Einsätze auswechselbar	true	
Anzahl der mitgelieferten Einsätze	3	
Mit automatischem Rücklauf	false	
Zykluszeit	-	
Presskraft	-	