

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 120213

**Kurzbeschreibung:** Vielweckschere f. Kunststoffe, Rundprofileinsatz 16mm (5/8)- 19mm (3/4)- Ø

**Langbeschreibung:** Vielweckschere für Kunststoffe, praktisches Set, bestehend aus Qualitätsschere und 5 auswechselbaren Schneideeinsätzen, in schlagfester, handlicher Kunststoffbox, unentbehrlich bei nahezu allen handwerklichen Arbeiten in der Elektro- und Sanitärinstallation. Inhalt Vielweckschere für schnelle, quetschfreie Schneidarbeiten an Kunststoff-, Gummi-, Holzteilen und Flachbandkabeln (außer harte Metalle), massive Präzisions-Schneidklinge (Schnittlänge 57 mm) aus einsatzgehärtetem Werkzeugstahl (> 52 HRC), schleifbar, besondere Schneidengeometrie für sehr leichten Schnitt, exzentrisch gelagerter Drehpunkt für ziehenden Schnitt macht lästiges Entgraten überflüssig, mit Öffnungsfeder und Feststeller, ergonomisch geformte Kunststoff-Handgriffe mit Abgleitschutz. 5 verschiedene Schneidauflagen aus Leichtmetall, in Sekundenschnelle auswechselbar, Rundprofileinsatz 16/19mm mit je einer Rundführung 16mm (5/8 Zoll)- und 25mm (3/4 Zoll)- Durchmesser, ideal zum gratfreien Schneiden von flexiblen und harten Kunststoffrohren und Schläuchen.

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 120213

**EAN/GTIN:** 4021103202135

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Kabelschere

| <b>Merkmal</b>                     | <b>Wert</b>   | <b>Einheit</b> |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Ausführung/Betätigung              | sonstige      |                |
| Geeignet für max. Kabeldurchmesser | -             |                |
| Max. Kabelquerschnitt              | -             |                |
| Geeignet für mehrdräftige Leiter   | -             |                |
| Geeignet für feindräftige Leiter   | -             |                |
| Geeignet für massive Leiter        | -             |                |
| Geeignet für Stahldrahtumflechtung | true          |                |
| Gesamtlänge                        | -             |                |
| Schneidkopf auswechselbar          | true          |                |
| Schneidbacken                      | true          |                |
| Mit Abisolierfunktion              | false         |                |
| Isoliert                           | true          |                |
| Schutzisoliert 1000 V              | false         |                |
| Griffausführung                    | 1-Komponenten |                |
| Mit Aufprallschutz                 | false         |                |

VDE-geprüft

false