

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: [justin.stahl@cimco.de](mailto:justin.stahl@cimco.de)  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 186115

**Kurzbeschreibung:** Kabelbinder Edelstahl, BxL 7,9x840 mm, Kabelbaum max. 254 mm, Mindestzugfestigkeit 1200 N, schwarz beschichtet

**Langbeschreibung:** Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschloss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (natur) bzw. -80°C bis +538/150°C (schwarz, Stahl/Polyester). Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 7,9x840 mm, Kabelbaum max. 254 mm, Mindestzugfestigkeit 1200 N, schwarz beschichtet

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 186115

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Kabelbinder

| <b>Merkmal</b>                                   | <b>Wert</b>         | <b>Einheit</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Breite des Bandes                                | 7.9                 |                |
| Bandlänge                                        | 840                 |                |
| Banddicke                                        | 0.25                |                |
| Max. Bündeldurchmesser                           | 254                 |                |
| Min. Bündeldurchmesser                           | -                   |                |
| Min. Haltekraft                                  | 1200                |                |
| Betriebstemperatur                               | -80 538             |                |
| Montagetemperatur                                | -10 80              |                |
| Ausführung                                       | innenverzahnt       |                |
| Bandverschluss                                   | Stahlnase           |                |
| Werkstoff                                        | Metall              |                |
| Werkstoffgüte                                    | Edelstahl 316 (V4A) |                |
| Oberflächenschutz                                | sonstige            |                |
| UV-stabil nach ASTM D6779                        | true                |                |
| Halogenfrei                                      | true                |                |
| Farbe                                            | schwarz             |                |
| Transparent                                      | false               |                |
| Fluoreszierend                                   | false               |                |
| Beschriftungsfläche                              | ohne                |                |
| Lösbarer Verschluss                              | false               |                |
| Befestigungsart                                  | sonstige            |                |
| VG-Zulassung                                     | false               |                |
| MIL-Zulassung                                    | false               |                |
| UL-Zulassung                                     | true                |                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2                  |                |