

PVC-Isolierband

Ruban isolant PVC

Elektro-Isolierband aus PVC, beschichtet mit einem druckempfindlichen, kreuzvernetzten, lösemittelhaltigen Kautschuk-Harz-Kleber.

Ruban isolant en PVC, revêtu d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression, à réticulation croisée et à base de solvants.

Produkteübersicht

- Flammhemmend und Selbstverlöschend
- Leicht abreiss- und rollbar
- Flexibel und Formanpassungsfähig
- Wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- UV-beständig
- Nicht-korrosiver Kleber

Aperçu des produits

- Ignifugé et auto-extinguible
- Facile à déchirer et à dérouler
- Flexible et adaptable à la forme
- Résistant à l'eau
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux UV
- Adhésif non corrosif

Technische Daten/Spécifications

Banddicke/Épaisseur	0.13mm	Durchschlagsspannung/ Tension de claquage	8.0 kV
Bruchlast/Charge de rupture	26 N/cm	1-Min.-Nachweistest/ Test de détection 1 Min.	6.0 kV
Bruchdehnung/Allongement à la rupture	180%	Kupferkorrosionstest/ Test de corrosion	Keine Verfärbung/ Pas de coloration
Klebkraft/Pouvoir adhésif auf Stahl/sur l'acier auf Bandrücken/sur le dos	2.4 N/cm 2.1 N/cm	Entflammungsverzögerung/ Délai d'inflammation	Selbstverlöschend/ Auto-extinguible
Wasserextrakt/Extrait d'eau Ph Konduktivität/Conductivité	6.8 Max. 2.0 mS/m	Temperaturbeständigkeit/ Résistance à la temp.	-5°C - +70°C
Isolationswiderstand/Résistance d'isolement	1011 Ω	Anwendungstemperatur/ Temp. d'application	0°C - -40°C
Ursprungsland/Pays d'origine	GB	Lagertemperatur/ Température de stockage	12°C - +25°C
Zolltarifnummer/Numéro de tarif douanier	39191080	RoHS	Ja/Oui

Elbro-No.	E-No.	EAN	Abmessung/Dimensions	Farbe/Couleur
227-0814	Pendent	7611664192012	15mmx0.13mmx10 m	Gelb-grün/Jaune vert
227-02	Pendent	7611664170638	15mmx0.13mmx10 m	Weiss/Blanc
227-01	Pendent	7611664170652	15mmx0.13mmx10 m	Schwarz/Noir
227-03	Pendent	7611664170683	15mmx0.13mmx10 m	Blau/Bleu
227-08	Pendent	7611664170690	15mmx0.13mmx10 m	Gelb/Jaune
227-12	Pendent	7611664170706	15mmx0.13mmx10 m	Rot/Rouge
227-14	Pendent	7611664170713	15mmx0.13mmx10 m	Grün/Vert
229-12 25	Pendent	7611664135965	19mmx0.13mmx25m	Rot/Rouge
229-01 20	Pendent	7611664170737	19mmx0.13mmx20m	Schwarz/Noir
229-02 20	Pendent	7611664170744	19mmx0.13mmx20m	Weiss/Blanc
229-12 20	Pendent	7611664170751	19mmx0.13mmx20m	Rot/Rouge

Normen

Auf Wunsch und gegen eine Gebühr kann die Einhaltung folgender Normen geprüft und Bescheinigt werden:
EN 60454-3-1/Typ 2 (früher BS 3924) und BS 4J10:1991.

Normes

Sur demande et contre paiement, la conformité aux normes suivantes peut être contrôlée et certifiée :
EN 60454-3-1/Type 2 (anciennement BS 3924) et BS 4J10:1991.