

## BM 805: Digital-Multimeter, mit vielen Funktionen zum sensationellen Preis

- Viele Messfunktionen
- Messwertspeicher (Data- und Max-Hold)
- Relativmessung
- Automatische oder manuelle Bereichswahl für Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstand, akustischer Durchgangsprüfer, Diodentest, Kapazität, Frequenz
- Hohe Messgeschwindigkeit (3/Sek.)
- Messwertspeicher (Data-, Max-Hold)
- Automatische Abschaltung
- Basisgenauigkeit 0.5 %
- Überspannungskategorie CAT III 600 V / CAT II 1000 V

Anzeige	LCD, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> digits, 4000 Messpunkte	
Spannung AC	0.1 mV – 1000 V	± 1.5 % + 5d
Spannung DC	0.1 mV – 1000 V	± 0.5 % + 3d
Strom AC und DC	0.1 µA – 20 A*	± 1.2 % + 3d
Widerstand	0.1 – 40 MΩ	± 0.6 % + 4d
Kapazität	10 pF – 3000 µF	± 3.5 % + 6d
Frequenz	5 Hz – 1 MHz	± 0.5 % + 4d

\* 20 A max. 30 Sek., 10 A dauermd

- Lieferung mit roter Schutzhülle, Messleitungen und Batterien
- Optionen: Ampère-Zangenadapter, Lux-Adapter, Drehzahl-Adapter, Feuchtigkeits-Adapter, Etui CA01.

## BM 805: Multimètre numérique, avec beaucoup de fonctions de mesure au prix sensationnel

- *Beaucoup de fonctions de mesure*
- *Mémorisation de valeurs (Data- et Max-Hold)*
- *Mesure relative*
- *Sélection de gamme automatique et manuelle*
- *Test rapide de continuité et diode, mesure de résistance, capacité et fréquence*
- *Vitesse de mesure élevée (3/sec)*
- *Mémorisation de valeurs (Data-, Max-Hold)*
- *Déclenchement automatique*
- *Précision de base 0.5 %*
- *Catégorie de surtension CAT III 600 V / CAT II 1000 V*

Affichage	LCD, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> digits, 4000 points de mesure	
Tension AC	0.1 mV – 1000 V	± 1.5 % + 5d
Tension DC	0.1 mV – 1000 V	± 0.5 % + 3d
Courant AC et DC	0.1 µA – 20 A*	± 1.2 % + 3d
Résistance	0.1 – 40 MΩ	± 0.6 % + 4d
Capacité	10 pF – 3000 µF	± 3.5 % + 6d
Fréquence	5 Hz – 1 MHz	± 0.5 % + 4d

\* 20 A max. 30 sec., 10 A permanent

- *Livraison avec enveloppe rouge, cordons de mesure et piles*
- *Options: Adaptateur de pince, adaptateur luminosité, adaptateur tachymètre, adaptateur humidité, etui CA 01.*



BM 805

E-No 980 255 009



7 6 1 1 6 6 4 0 0 4 6 5 0