

Projecteur LED multifonctionnel, gradable en 3 étapes, CCT



Information sur le produit

Les projecteurs de la série CCT sont des luminaires à intensité lumineuse réglable (33% / 66% / 100%), une couleur de lumière flexible (température de couleur 3000 K, 4000K ou 6000 K), et un détecteur de mouvement avec télécommande pouvant être installé en option.

- FSources lumineuses LED fixes avec vitre frontale anti-éblouissement (verre dépoli)
- Détecteur de mouvement (capteur PIR) pouvant être installé en option avec télécommande pour le réglage des paramètres du capteur
- Puissance absorbée maximale 30 W / 50 W / 100 W (PF > 0.9)
- Puissance commutable an 3 niveaux 33% / 66% / 100% (commutateur DIP)
- Efficacité lumineuse maximale 100 lm/W, classe d'efficacité énergétique F, IRC > 70
- Température de couleur ajustable 3000 K / 4000 K / 6000 K (CCT, commutateur DIP)
- Indice de protection IP66, angle de rayonnement d'env. 120°
- Température d'utilisation de -25 à +45 °C
- Corps de lampe résistant à la rupture et aux chutes, fonte d'aluminium, noir
- Etrier métallique stable et flexible (180°), câble d'alimentation 1.0 m (3 x 1.0 mm²)

Projecteur multifonctionnel à LED, gradable sur trois niveaux, CCT

Article	E-No.	Description
K227271		Projecteur multifonctionnel 30 W, dim. 125 x 150 x 32 mm, verre dépoli
K227272		Projecteur multifonctionnel 50 W, dim. 137 x 165 x 32 mm, verre dépoli
K227273		Projecteur multifonctionnel 100 W, dimm. 185 x 225 x 36 mm, verre dépoli
K227274		Détecteur de mouvement PIR avec télécommande, pour K227271/2/3