

LED Multifunktionsstrahler, 3-stufig dimmbar, CCT



Produktinformation

Die Flutlichtstrahler der Serie CCT sind Leuchten mit verstellbarer Leuchtkraft (33% / 66% / 100%), flexibler Lichtfarbe (Farbtemperatur 3000 K, 4000K oder 6000 K), und nachrüstbarem Bewegungsmelder mit Fernbedienung.

- Fest verbaute LED-Leuchtmittel mit Blendschutz-Frontscheibe (Milchglas)
- Modular nachrüstbarer Bewegungsmelder (PIR-Sensor) mit Fernbedienung zur Einstellung der Sensorparameter
- Max. Leistungsaufnahme 30 W / 50 W / 100 W (PF > 0.9)
- Leistungsaufnahme 3-fach schaltbar 33% / 66% / 100% (DIP-Schalter)
- Max. Lichtausbeute 100 lm/W, Energieeffizienzklasse F, CRI > 70
- Einstellbare Farbtemperatur 3000 K / 4000 K / 6000 K (CCT, DIP-Schalter)
- Schutzart IP66, Abstrahlwinkel ca. 120°
- Einsatztemperatur von -25 bis +45 °C
- Bruch- und sturzfester Lampenkörper, Aluguss, schwarz
- Stabiler, flexibler Metallbügel (180°), Zuleitung 1.0 m (3 x 1.0 mm²)

LED Multifunktionsstrahler 3-stufig dimmbar, CCT

Artikel	E-No.	Beschreibung
K227271		Multifunktionsstrahler LED, 30 W, Abm. 125 x 150 x 32 mm, Milchglas
K227272		Multifunktionsstrahler LED, 50 W, Abm. 137 x 165 x 32 mm, Milchglas
K227273		Multifunktionsstrahler LED, 100 W, Abm. 185 x 225 x 36 mm, Milchglas
K227274		Bewegungsmelder PIR mit Fernbedienung, nachrüstbar zu K227271/2/3