

LED Strip / Lichtband zum flexiblen Einsatz
Bande lumineuse LED pour une utilisation flexible



Produktinformation

Information sur le produit

- Temporäre Beleuchtung auf der Baustelle
- Ideal im Rohbau, in Treppenhäusern und Fluren
- Liegende oder hängende Installation
- Nutzung indoor und outdoor (IP65)
- Plug and play - vormontiertes Anschlusskabel
- Teilbar mittels K227263 und K227265

- *Éclairage temporaire sur le chantier*
- *Idéal dans les cages d'escalier et les couloirs*
- *Installation couchée ou suspendue*
- *Pose rapide, démontage facile*
- *Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur (IP65)*
- *Câble de raccordement prémonté*
- *Divisible au moyen de K227263 et K227265*

Technische Daten

Données techniques

- LED einseitig auf Vorder
- Länge 50 & 100 Meter, Schnittmarken alle 1.0 Meter
- Leistungsaufnahme 5 W/m, 250 W/ 500 W/Rolle
- Spannung 230 V AC, Energieeffizienzklasse F
- Schutzart IP65, Schutzklasse II, Stecker IP55
- 120 LED/m, 300 lm/m, Abstrahlwinkel 120°
- 4000 K, tageslichtweiss, Ra > 80
- Temperaturbereich -30 °C bis +40 °C
- Breite 15.5 mm, Höhe 7 mm

- *LED sur le single faces au recto*
- *L = 50 & 100 m, repères de coupe tous les 1.0 mètre*
- *Puissance absorbée 5 W/m, 250 W 500 W/rouleau*
- *Tension 230 V AC, classe d'efficacité énergétique F*
- *Indice de protection IP65, classe de protection II, fiche IP55*
- *120 LED/m, 300 lm/m, angle rayonnement 120°*
- *4000 K, blanc lumière du jour, Ra > 80*
- *Plage de température -30 °C à +40 °C*
- *Largeur 15.5 mm, hauteur 7 mm*

ELBRO LED Strip / Lichtband mit LED einseitig / *Bande lumineuse avec LED single*

Art.-No.	E-No.	Beschreibung / <i>Description</i>
K227060	930 894 468	LED Strip / Lichtband, 100 m, 500 W / <i>Bande lumineuse LED, 100 m, 500 W</i>
K227057	930 894 438	LED Strip / Lichtband auf Rolle, 50 m / <i>Bande lumineuse LED sur rouleau 50 m</i>
K227056	930 894 538	LED Strip / Lichtband auf Rolle, 50 m / <i>Bande lumineuse LED sur rouleau 50 m</i>

Zubehör / *Accessoires*

Art.-No.	E-No.	Beschreibung / <i>Description</i>
K227609	960 120 003	Notstromversorgung für LED Strip, 2 h bei 50 W, Li-Ion-Akku, IP65 / <i>Alimentation de secours, 2 h, à 50W, IP65</i>
K227263	930 894 708	Anschlusskabel IP55 / <i>Câble de raccordement IP55</i>
K227264	930 894 948	Verbinder, Reparaturset / <i>Connecteur, kit de réparation</i>
K227265	930 894 728	Endstück IP65 / <i>Embout IP65</i>
K227389	930 999 019	Montageclips UV, Beutel à 20 Stück / <i>Clips de montage UV, Sachet de 20 pcs</i>
K227530	930 897 828	T-Verbinder / <i>Connecteur en T</i>
K227440	930 894 738	Montageprofil, 2 m, PVC, UV / <i>Profil de montage, 2 m, PVC</i>
K227439	985 152 775	Kabeltrommel leer / <i>Tambour de câble vide</i>
K226695		Plastikkleber flüssig 18g / <i>Colle plastique liquide 18g</i>



Notstromversorgung für LED Strip, 2 h bei 50 W, Li-Ion-Akku, IP65

Artikel-Nr.: K227609
E-Nummer: 960120003
EAN: 7611664202841 ●



Kabeltrommel leer für LED Lichtband für bis zu 50 Meter

Artikel-Nr.: K227439
E-Nummer: 985152775
EAN: 7611664200946 ●



Montageclips für LED-Strip, UV-beständig, K227056/K227057/K227261/K227262/K227060/K227390

Artikel-Nr.: K227389
E-Nummer: 930999019
EAN: 7611664200311 ●



Montageprofil für LED-Strip, 2 m, PVC, UV-beständig, transparent

Artikel-Nr.: K227440
E-Nummer: 930894738
EAN: 7611664200953 ●



Anschlusskabel IP55, 2-polig, zum Abschluss LED Strip K227056/K227057/K227261/K227262/K227060/K227390, L= 1.0 m

Artikel-Nr.: K227263
E-Nummer: 930894708



T-Verbinder ELBRO für LED-Strips 120/240 LED/m.

Artikel-Nr.: K227530
E-Nummer: 930897828
EAN: 7611664201899 ●



Verbinder, 2-polig, 230 VDC, zur Verbindung vom LED Strip K227056/K227057/K227261/K227262/K227060/K227390

Artikel-Nr.: K227264
E-Nummer: 930894948



Endstück IP65, zum Abschluss LED Strip K227056/K227057/K227261/K227262/K227060/K227390

Artikel-Nr.: K227265
E-Nummer: 930894728
EAN: 7611664198892 ●