

MobileGlue 5011

2,0 Ah batterie et chargeur inclus

EAN 4007841 085384

Réf.



Description du fonctionnement

Jusqu'à 90 minutes de collage professionnel sans fil et puissant. Le MG 5011 avec système de batterie 18 V propose 2 niveaux de température 130°C/200°C et un débit ultra-élevé de 20 g/min.

Caractéristiques techniques

Température	130 – 200 °C
Temps de chauffage	1,5 min
Débit de colle	20 gr/min
Diamètre max. des bâtons	11 mm
Affichage de la température	Affichage segmenté LED
Fonction, suspension possible	Non
Revêtement antidérapant et souple	Oui
Mode au repos	Non
Buse interchangeable	Oui
Réglage de la course	Non
Température réglable	Oui
Précision de la température +/-	5 °C
Élément de chauffage	Corps de chauffe PTC

Plage de tension (min.)	18 V
Tension de l'accu	18 V
Type de l'accu	Li-ions
Protection anti-redémarrage	Non
Tension d'alimentation détails	Batterie Li-ions
Utilisation possible pour	Film plastique, Verre, Bois, céramique, Cuir, Métal, Papier, Carton/ Cartonnages, Bâches, Plexiglas®, Polystyrène, Textiles
Température de fusion	130 – 200 °C
Variante	2,0 Ah batterie et chargeur inclus
UC1, poids net	0,99 kg
Garantie du fabricant	3 ans
UC1, Code EAN	4007841085384
Lieferumfang	18V 2,0 Ah CAS batterie, CAS chargeur & 3 sticks de colle inclus

Accessoires

EAN 4007841 050092
EAN 4007841 052416
EAN 4007841 052430
EAN 4007841 052423

Bâtons de colle universels Ø 11 mm
Bâtons de colle d'acrylate Ø 11 mm
Bâtons de colle Fast Ø 11 mm
Bâtons de colle Flex Ø 11 mm

Applicateur de colle chaude sans cordon - Professional Line

MobileGlue 5011

2,0 Ah batterie et chargeur inclus

EAN 4007841 085384

Réf.



Accessoires

EAN 4007841 052409

Bâtons de colle Low Melt Ø 11 mm
