

# GlueMatic 7011

EAN 4007841 086947

Art. n. 086947



## Descrizione del funzionamento

Nell'uso quotidiano e continuo, il GM 7011, grazie alla sua potente potenza, al breve tempo di riscaldamento e alle impostazioni di temperatura da 40 a 230°C, è indispensabile per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali.

## Dati tecnici

Potenza	400 W	Precisione della temperatura +/-	5 °C
Temperatura	40 – 230 °C	Elemento riscaldante	Riscaldatore PTC
Tempo di riscaldamento	2 min	Campo di tensione (min.)	220 V
Portata	35 gr/min	Utilizzabile per	Vetro, PVC duro, Legno, ceramica, Pelle, Carta, Carta laccata, Cartone / cartoncino, Teloni, Plexiglas®, PVC, Polistirolo, Tessuti
Diametro massimo dello stick	11 mm	Temperatura di fusione	40 – 230 °C
Visualizzazione della temperatura	Display a cristalli liquidi	Lunghezza cavo	4 m
Funzione, possibilità di sospensione	No	Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	230 x 70 x 290 mm
Softgrip	Sì	VPE1, peso netto	0,6 kg
Modalità riposo	Sì	Garanzia del produttore	1 anno
Ugello sostituibile	Sì	VPE1, EAN	4007841086947
Regolazione della corsa	Sì	Lieferumfang	incl. 3 stick di colla
Temperatura, regolabile	Sì	Netzstecker	Typ F

## Accessori

EAN 4007841 050092	Colla a caldo Ø 11 mm universale
EAN 4007841 052430	Colla a caldo Ø 11 mm Fast
EAN 4007841 052423	Colla a caldo Ø 11 mm Flex
EAN 4007841 052409	Colla a caldo Ø 11 mm Low Melt
EAN 4007841 052416	Colla a caldo Ø 11 mm acrilato