

# UC-WMTBA (24X5)/PP RD - Segnacavi



1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnacavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, dimensioni campo di siglatura: 24 x 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 12

## I vantaggi

- La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
- Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 4 mm
- Elevata resistenza dei materiali di siglatura e della siglatura grazie all'uso di PP e alla siglatura laser
- Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
- TOPMARK LASER o TOPMARK NEO consentono di siglare in modo semplice e veloce i cartellini sotto forma di schede monopezzo

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 1199631       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BG2317        |
| Codice prodotto                     | BG2317        |
| GTIN                                | 4063151262709 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.955 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 6.56 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39269000      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

## Note

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note generali | I tappetini in polipropilene (PP) possono essere lavorati con TOPMARK NEO a partire da S/N 2004000390.<br>Per dispositivi precedenti a questo numero di serie è a disposizione un set di ammodernamento.<br>Contattate il responsabile vendite per l'ammodernamento della vostra TOPMARK NEO.                                                                                                                       |
| Note generali | Le targhette di identificazione UC-WMTBA (...)/PP xxx e UC-WMTBA-D (...)/PP xxx in polipropilene nei colori azzurro, grigio chiaro, rosso, blu, bianco segnale e rosso chiaro possono essere utilizzate in modo sicuro per le macchine di marcatura destinate alla lavorazione di alimenti secondo le disposizioni statunitensi "Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1".                  |
| Note generali | Le targhette di identificazione UC-WMTBA (...)/PP xxx e UC-WMTBA-D (...)/PP xxx in polipropilene possono essere utilizzate in modo sicuro per le macchine di marcatura destinate alla lavorazione degli alimenti. Possono essere a contatto diretto con alimenti secchi, acquosi, non acidi, alcolici e grassi, ai quali è stato assegnato il simulante alimentare D1 in conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011. |

## Caratteristiche articolo

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo di prodotto           | Segnaconduttori in bianco                 |
| Esecuzione                 | Formato scheda                            |
| Caratteristica di prodotto | elevata resistenza alle sostanze chimiche |
| Campo di applicazione      | Industria alimentare e delle bevande      |

## Siglatura

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Numero dei cartellini singoli | 12                      |
| Numero di cartellini per riga | 4                       |
| Tecnologia di siglatura       | Siglatura laser diretta |

## Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 10 mm |
| Lunghezza | 24 mm |

## Misure esterne

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Diametro esterno | 4 mm ... 136 mm |
|------------------|-----------------|

## Indicazioni materiale

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Colore             | rosso                      |
| Materiale          | PP                         |
| Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |

## Cavo / linea

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Diametro esterno conduttore | > 4,00 mm |
|-----------------------------|-----------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato                                                                                        | Prova superata       |

### Resistenza ai raggi UV

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Specifica di prova | ISO 4892-2:2013-03                                       |
| Risultato          | Prova superata                                           |
| Durata della prova | 96 h                                                     |
| Procedimento       | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |

### Stoccaggio a temperatura controllata

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Specifica di prova  | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Risultato           | Prova superata        |
| Durata              | 96 h                  |
| Temperatura massima | +85 °C                |

### Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                                                        |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                                     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |
| Isopropanolo<br>[CAS No. 67-63-0]                      | Prova superata                                                                         |
| n-esano<br>[CAS No. 110-54-3]                          | Prova superata                                                                         |
| Acqua + benzina per smacchiare<br>[CAS No. 64742-82-1] | Prova superata                                                                         |

### Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 |
| Risultato          | Prova superata    |
| Livello climatico  | AHT 1,0 S         |
| Cicli              | 2                 |

### Prova in nebbia salina

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Risultato          | Prova superata            |

### Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -30 °C ... 90 °C (< 0 °C solo carichi statici)                                                                                   |
| Condizioni di immagazzinamento consigliate              | Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale. |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C                                                                                                                            |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 %                                                                                                                             |
| Capacità di conservazione                               | 24 mesi                                                                                                                          |

## Normative e prescrizioni

# UC-WMTBA (24X5)/PP RD - Segnacavi



1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

## Montaggio

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
|-------------------|----------------------|

1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# UC-WMTBA (24X5)/PP RD - Segnacavi

1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>



## Accessori

### TOPMARK NEO - Siglatura laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1012015>



Sistema di siglatura laser per una siglatura efficiente di contrassegni in metallo e plastica per le famiglie di prodotti LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

---

### WT-HF 3,6X140 - Fascetta per cavi

3240744

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/3240744>



Fascetta fermacavi, versione standard, per una rapida e sicura fasciatura

## UC-WMTBA (24X5)/PP RD - Segnacavi

1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>



### WT-HF 3,6X140 BK - Fascetta per cavi

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/3240745>



Fascetta fermacavi, versione standard, per una rapida e sicura fasciatura

---

### WT-HT HF 3,6X140 - Fascetta per cavi

3240782

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/3240782>



Fascetta fermacavi, stabilizzata calore fino a 125 °C (rapidamente fino a 145 °C), per una rapida e sicura fasciatura

## UC-WMTBA (24X5)/PP RD - Segnacavi

1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>



### WT-HT HF 3,6X140 BK - Fascetta per cavi

3240783

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/3240783>



Fascetta fermacavi, stabilizzata calore fino a 125 °C (rapidamente fino a 145 °C), per una rapida e sicura fasciatura

---

### WT-ID HF 3,5X140 BU - Fascetta per cavi

3240795

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/3240795>



Fascetta fermacavi, individuabile mediante pigmenti metallici, per un fissaggio rapido e sicuro

## UC-WMTBA (24X5)/PP RD - Segnacavi

1199631

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1199631>



## WT-UV HF 3,6X140 BK - Fascetta per cavi

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/3240832>



Fascetta fermacavi, resistente ai raggi UV e alle intemperie (ISO 4892\_QUV-B 600 h, per un fissaggio rapido e duraturo)

## TOPMARK LASER DE CH - Siglatura laser

0803285

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/0803285>



Stampante laser e MARKING NOTEBOOK con sistema operativo tedesco e tastiera tedesca, incl. software CLIP-PROJECT PROFESSIONAL e driver installati, manuale, caricatore di fogli e schede e impianto di aspirazione da 230 V

Phoenix Contact 2024 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG  
Zürcherstrasse 22  
CH-8317 Tagelswangen  
+41 (0) 52 354 55 55  
[infoswiss@phoenixcontact.com](mailto:infoswiss@phoenixcontact.com)