

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble



1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour câble, Planche, bleu ciel, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 12

Avantages

- La gamme de repérage UniCard UC-WMTBA ... propose des repères à fixer au moyen de colliers serrants ordinaires
- Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 4 mm
- Grande résistance des matériaux de marquage et du repérage grâce au matériau en PP et au marquage laser
- Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
- Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la TOPMARK LASER ou de la TOPMARK NEO

Données commerciales

Référence	1284954
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2317
Product key	BG2317
GTIN	4063151489786
Poids par pièce (emballage compris)	7,962 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,62 g
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Les plaques en polypropylène (PP) peuvent être traitées avec la TOPMARK NEO à partir du numéro de série 2004000390. Un kit de mise à niveau est disponible pour les appareils antérieurs à ce numéro de série. Veuillez contacter votre distributeur pour la mise à niveau de votre TOPMARK NEO.
Généralités	Les plaques signalétiques UC-WMTBA (...)/PP xxx et UC-WMTBA-D (...)/PP xxx en polypropylène, de coloris bleu clair, gris clair, rouge, bleu, blanc de sécurité et rouge clair peuvent être utilisés sans risque, selon la réglementation des États-Unis « Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. 1 », pour le marquage de machines destinées au traitement de denrées alimentaires.
Généralités	Les plaques signalétiques UC-WMTBA (...)/PP xxx et UC-WMTBA-D (...)/PP xxx en polypropylène peuvent être utilisées sans risque pour le marquage des machines destinées au traitement de denrées alimentaires. Elles peuvent être en contact direct avec des denrées alimentaires sèches, aqueuses, non acides, alcoolisées et grasses, auxquelles est attribué le simulant alimentaire D1, conformément au règlement (UE) n° 10/2011.

Propriétés du produit

Type de produit	Marquage des conducteurs
Version	Format carte
Caractéristiques du produit	grande résistance aux produits chimiques
Domaine d'application	Industrie agroalimentaire

Repérage

Nombre d'étiquettes	12
Nombre d'étiquettes par ligne	4
Technologie de marquage	Impression laser directe

Dimensions

Largeur	10 mm
Longueur	24 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	4 mm ... 136 mm
--------------------	-----------------

Indications sur les matériaux

Coloris	bleu ciel
Matériau	PP
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	> 4,00 mm
-----------------------------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	ISO 4892-2:2013-03
Résultat	Essai réussi
Durée du contrôle	96 h
Méthode	Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon

Stockage à température

Spécification de contrôle	CEI 60068-2-2:2007-07
Résultat	Essai réussi
Durée	96 h
Température maximale	+85 °C

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol [CAS n° 67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN 50018:2013-05
Résultat	Essai réussi
Degré climatique	AHT 1,0 S
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 90 °C (< 0 °C uniquement charges statiques)
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %
Faculté de conservation	24 mois

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble



1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	Montage avec collier serrant
-----------------	------------------------------

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble



1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble

1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>



Accessoires

TOPMARK NEO - Imprimante laser

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1012015>



Système d'impression laser pour le repérage efficace de marquages sur métal et sur plastique des gammes de produits LS... ; UCT... ; UC.../PP... ; UM...

WT-HF 3,6X140 - Collier serrant

3240744

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/3240744>



Collier serrant, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble

1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>



WT-HF 3,6X140 BK - Collier serrant

3240745

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/3240745>



Collier serrant, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

WT-HT HF 3,6X140 - Collier serrant

3240782

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/3240782>



Collier serrant stabilisé à la chaleur jusqu'à 125 °C (jusqu'à 145 °C pour de courtes durées), pour un regroupement rapide et sûr

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble

1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>



WT-HT HF 3,6X140 BK - Collier serrant

3240783

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/3240783>



Collier serrant stabilisé à la chaleur jusqu'à 125 °C (jusqu'à 145 °C pour de courtes durées), pour un regroupement rapide et sûr

WT-ID HF 3,5X140 BU - Collier serrant

3240795

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/3240795>



Collier serrant détectable à l'aide de pigments métalliques, pour une fixation rapide et sûre

UC-WMTBA (24X5)/PP LBU - Repères pour câble

1284954

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1284954>



WT-UV HF 3,6X140 BK - Collier serrant

3240832

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/3240832>



Collier serrant résistant aux UV et aux intempéries (ISO 4892_QUV-B 600 h), pour une fixation rapide et durable

TOPMARK LASER DE CH - Imprimante laser

0803285

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/0803285>



Marqueur laser et MARKING NOTEBOOK avec système d'exploitation allemand et clavier allemand, y-compris logiciel CLIP-PROJECT PROFESSIONAL et pilotes déjà installés, mode d'emploi, bac de feuilles, bac de cartes et système d'entraînement 230V

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

infoswiss@phoenixcontact.com