

LifeSafe Exit Sign
LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST
0032016



Product features

- LiFeSafe EXIT EX W EM3 NM/MT ST is an ultra slim wall mounted self test exit sign with adjustable downlight. Non-maintained / maintained self-test 3Hr emergency with LiFePO4 rechargeable batteries. Comes with ISO7010 complaint legend pack. Arrow left, right, up and down.



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	5 Jahre
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	90
Systemeffizienz (lm/W)	90
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	90
Elektrische Schutzklasse	Class II
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
EAN Code	5410288320168

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktname	LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST
Technologie	LED
Type	LED
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Wall surface mounted
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office
Umgebungstemperaturbereich	0°C...+45°C

LifeSafe Exit Sign

LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST
0032016

Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001957
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Lichtstrom (Nennwert) (lm)	90
Systemeffizienz (lm/W)	90
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	90
Dauer Notbeleuchtung (h)	3

Elektrische Daten

Netzspannung (V)	220-240V
Leistungsfaktor der Lampe	0.4
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	228
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Einschaltstrom (A)	6.8
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Glühdrahttest (°C)	850
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	179
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	233
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	287
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	358
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	125
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	163
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	201
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	251

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	83000
Lebensdauer - L80B20	70000
Lebensdauer - L80B10	68000
Lebensdauer - L90B50	40000

LifeSafe Exit Sign

LiFeSafe EXIT Sign EX W EM3 NM/MT ST
0032016

Lebensdauer - L90B20	34000
Lebensdauer - L90B10	33000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Länge (mm)	330
Breite (mm)	186
Nominale Produkthöhe (mm)	30
Gewicht (kg)	0.654

Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288320168
Einzelverpackung Länge (cm)	19.0
Einzelverpackung Breite (cm)	4.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	33.5
DUN14 (innen)	15410288320165
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	35.0
Außenverpackung Breite (cm)	24.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	0-45
----------------------------------	------

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

