



RetrunKit

Renovierung war noch nie so einfach

Universeller Lichteinsatz für Lichtbandleinheiten verschiedener Marken als Ersatz für Leuchtstoffröhren bestehender Anlagen



Nachhaltig

- + Modernisierung einer bestehenden Anlage, ohne sie vollständig ersetzen zu müssen



Einfache Installation

- + Universelle Lichtband-Nachrüsteinheit, kompatibel mit mehr als 15 Lichtbandschienen-Serien (von verschiedenen Marken)





Flexibilität

- + Multipower von 41-75 W / ~6.200-11.000 lm und mehrere Lichtfarben (3.000-4.000-5.000 K) einstellbar über DIP-Schalter




Renovieren Sie eine herkömmliche Anlage im Handumdrehen mit einer LED-Lösung



Alles auf Knopfdruck



Befestigungsklammern



Phasenwahl



Auswahl der Lichtleistung



Farbtemperaturschalter



Merkmale


- + Multipower-Lösung von 41-75 W / ~6.200 - 11.000 lm mit bis zu 159 lm/W
 - + Einfache Auswahl zwischen fünf verschiedenen Lichtleistungsstufen durch die integrierten DIP-Schalter
 - + Länge von 1.530 mm
 - + Nicht dimmbar
- + Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen den Farbtemperaturen Warmweiß (3.000 K), Neutralweiß (4.000 K) und Kaltweiß (5.000 K)
 - + CRI>80, SDCM<3
 - + ~120° Symmetrisch (105° x 135°)
 - + Einfache Phasenwahl
 - + Blindabdeckung, Einspeiseklemme (5-polig), 1,5/3 m Verbindungskabel (5-polig) als Zubehör
- + Separater Dali-Treiber als Zubehör für programmierte Dali-Notlichtanlagen
 - + IP20, IK05
 - + Betriebstemperatur von 0 bis +50 °C
 - + Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80B50)
 - + Treiber 230 V Gleichspannung tauglich

Produktinformation

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Systemeffizienz (lm/W)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar	Abstrahlwinkel (°)	SDCM	Lebensdauer L80B50 (h)	Nettogewicht (kg)
0042910	RetrunKit Lichteinsatz 6-11klm 830/850	RAL 9003 Signalweiß	40-75	6200-11000	133-159	3000/4000/5000	Nein	120	3	90.000	1,7

Zubehör

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
0042911	RetrunKit Einspeiseklemme 5-polig
0042912	RetrunKit Blindabdeckung 1500mm
0042913	RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 1500mm
0042914	RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 3000mm
0042915	RetrunKit Dali Treiber für Zentralbatteriebetrieb



0042911
Einspeiseklemme
5-polig



0042912
Blindabdeckung
1500mm



0042913
Verbindungskabel
5x2,5mm 1500mm




0042914
Verbindungskabel
5x2,5mm 3000mm



0042915
Dali Treiber für
Zentralbatteriebetrieb

Fotometrische Daten



Distance [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]	Illuminance [fc]
0.5	1.25 2.46	4.10 8.07	1536 1536	1536 1536
1.0	2.50 4.92	8.20 16.14	384 384	384 384
1.5	3.75 7.38	12.30 24.21	160 160	160 160
2.0	5.00 9.84	16.40 33.62	96 96	96 96
2.5	6.25 12.30	20.50 41.78	64 64	64 64
3.0	7.50 14.76	24.60 50.00	48 48	48 48

Abmessungen (mm)

