



HR522

Fehlerstromschutz-Relais 0.03-10A mit Zeitverzögerung 50%/LED/TEST

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	3
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 V
---	-------

Spannung

Max. Betriebsspannung	276 V
-----------------------	-------

Strom

Bemessungsfehlerstrom	30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-----------------------	---

Maximaler Überlastungsstrom	30kA / 100ms
-----------------------------	--------------

Leistung

Leistungsaufnahme	5 VA
-------------------	------

Montage

Drehmoment	1,7Nm
------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 2,5mm ²
---	------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 4mm ²
---	------------------------

Anschlussquerschnitt der Messleitung flexibel	1 / 2.5 mm ²
---	-------------------------

Anschlussquerschnitt der Messleitung starr	1.5 / 4 mm ²
--	-------------------------

Einstellungen

Differenzialschutzverzögerung	0 / 0.1 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.4 / 0.5 s
-------------------------------	--

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

Typ des Fehlerstromschutzes	A
-----------------------------	---

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...55 °C
--------------------	-------------

Höhe über N.N.	2000 m
----------------	--------

Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
----------------------------	-------------

Kennzeichnung