



HR500

Fehlerstromschutz-Relais 30mA ohne Zeitverzögerung

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 V
---	-------

Spannung

Max. Betriebsspannung	276 V
-----------------------	-------

Strom

Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Maximaler Überlastungsstrom	30kA / 100ms

Leistung

Leistungsaufnahme	3 VA
-------------------	------

Montage

Drehmoment	1,7Nm
------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 4mm ²
Anschlussquerschnitt der Messleitung flexibel	1 / 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt der Messleitung starr	1.5 / 4 mm ²

Einstellungen

Differenzialschutzverzögerung	0 s
-------------------------------	-----

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzart	IP30
Typ des Fehlerstromschutzes	A

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...55 °C
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C

Kennzeichnung