

Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz
geschlossen, lichtgrau
Art.-Nr. 2024940



Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.



PC Polycarbonat

Produktzusatztext Hinweis	Der geschlossenen Dichteinsatz ermöglicht das universelle Bohren des/der benötigten Dichtungsdurchmesser. Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell.
Produktzusatztext 1	Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.

Stammdaten


Art.-Nr.	2024940
Typ	V-TEC TB20
Bezeichnung 1	Kabelverschraubung, teilbar
Bezeichnung 2	Dichteinsatz, geschlossen
Dimension	M20
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	5,00 Stück
Gewicht	2,24 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz
geschlossen, lichtgrau
Art.-Nr. 2024940



Technische Daten



Maß E1	33,50 mm
Maß E2	29,00 mm
Maß G	M20x1,5 mm
Maß L	30,00 mm
Maß L min.	24,50 mm
Maß L max.	30,50 mm
Maß L1	10,00 mm
Maß L2	8,50 mm
SW	30,00 mm
SW 1	30,00 mm
SW 2	27,00 mm
Ausführung	gerade
Art der Dichtung	Dichtring
Biegeschutz	☐
explosionsgeschützt	☐
Flachkabelverschraubung	☐
Für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Gewinde	M20x1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	10,00 mm
Gewindesteigung	1,50 mm
Gewindenenngröße	20,00
Glasfaserverstärkt	☐
Halogenfrei	☒
Inst.Drehmoment	2,00 Nm
Mehrfach Dichteinsatz	☐
Mit Gegenmutter	☒
Schlagfest	☒
Schutzart	IP67
Teilbare Verschraubung	☒
Temperatureinsatzbereich	-20,00 - 80,00 °C
Zugentlastungsmöglichkeit	☐