



Ledinaire Wandleuchte WL060V

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

840 Neutralweiß – elektronisches Betriebsgerät, schaltbar –
Schutzklasse II – Weiß RAL 9003

Das Philips Ledinaire Produktportfolio besteht aus einer Anzahl kostengünstiger Leuchten für unterschiedliche Anwendungsgebiete, die der Installateur in seiner täglichen Arbeit einsetzt. Sie zeichnen sich durch ein hohes Qualitätsniveau, hohe Energieeffizienz und einfache Installation aus.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	– °	CE-Zeichen	Ja
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Lichtquelle austauschbar	Nein	Garantiedauer	3 Jahre
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Konstanter Lichtstrom	Nein
Betriebsgerät	PSU [elektronisches Betriebsgerät, schaltbar]	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	35
Betriebsgerät inklusive	Ja	Fotobiologisches Risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Optiktyp	120 [Ausstrahlungswinkel 120°]	Photobiologische Risikospezifikation	0.2 m
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	EU RoHS-konform	Ja
Steuerungsschnittstelle	–	Unified Glare Rating CEN	22
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 2-polig	Lichttechnische Daten	
Kabel	No	Gesättigtes Rot (R9)	<50
IEC-Schutzart	Schutzklasse II	Flackern	1
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	Stroboskopischer Effekt	0.4
Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]		

Ledinaire Wandleuchte WL060V

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Einschaltstrom	13 A
Einschaltzeit	0.0022 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.9
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Acryl
Optisches Material	Acrylat
Material optische Abdeckung/Linse	Acrylat
Befestigungsmaterial	-
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Höhe	97 mm
Gesamter Durchmesser	345 mm
Farbe	Weiß RAL 9003
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	97 x NaN x NaN mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP44 [Drahtschutz, sprühwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [IK03]
Nachhaltigkeitsbewertung	-
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	1700 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	90 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K

Init. Farbwiedergabeindex	>80
Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Systemleistung	19 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	7.5 %
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.	-
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	70
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.	-
Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	-
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 °C
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht zutreffend
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951495991099
Bestell-Produktname	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH
EAN/UPC - Produkt	8719514959910
Bestellcode	95991099
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	5
SAP-Material	911401883384
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.640 kg



Abmessungsskizzen

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Ledinaire Wandleuchte WL060V

