



# Ledinaire Slim Downlight

## DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften                     |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbe der Lichtquelle                        | 840 Neutralweiß                                       |
| Lichtquelle austauschbar                     | Nein                                                  |
| Betriebsgerät inklusive                      | Ja                                                    |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte                  | 110°                                                  |
| Elektrischer Anschluss                       | Schraubanschlussblock, 2-polig                        |
| IEC-Schutzart                                | Schutzklasse II                                       |
| Entflammbarkeitszeichen                      | F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
| CE-Zeichen                                   | ja                                                    |
| Garantiedauer                                | 3 Jahre                                               |
| Konstanter Lichtstrom                        | Nein                                                  |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 74                                                    |
| EU RoHS-konform                              | Ja                                                    |
| LED-Modultyp                                 | LED                                                   |
| Unified Glare Rating CEN                     | 28                                                    |
| Elektrische Kenndaten                        |                                                       |
| Eingangsspannung                             | 220 bis 240 V                                         |
| Eingangsfrequenz                             | 50 oder 60 Hz                                         |
| Einschaltstrom                               | 3.85 A                                                |

| Leistungsfaktor (min.)                  | 0.9                     |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Dimmen                                  |                         |
| Dimmbar                                 | Nein                    |
| Mechanische Kenndaten                   |                         |
| Gehäusematerial                         | Metall-Kunststoff       |
| Reflektor-Material                      | -                       |
| Gesamte Länge                           | 175 mm                  |
| Gesamte Breite                          | 175 mm                  |
| Gesamte Höhe                            | 27 mm                   |
| Gesamter Durchmesser                    | 175 mm                  |
| Farbe                                   | Weiß                    |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)     | 27 x 175 x 175 mm       |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                         |
| Schutzart (IP)                          | IP20 (Vorderseite IP40) |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK03 [ IK03]            |
| Initialkennwerte (IEC konform)          |                         |
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)   | 1200 lm                 |


Ledinaire Slim Downlight

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Lichtstromtoleranz                  | +/-10%         |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute      | 108 lm/W       |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur  | 4000 K         |
| Init. Farbwiedergabeindex           | 80             |
| Systemleistung                      | 12 W           |
| Toleranz Leistungsaufnahme          | +/-10%         |
| Lebensdauer kennwerte (IEC konform) |                |
| Nutzlebensdauer L70B50              | 30000 h        |
| Anwendungsparameter                 |                |
| Umgebungstemperaturbereich          | -20 bis +40 °C |

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktdaten                        |                                         |
| Gesamt-Produktcode                  | 871951446449000                         |
| Bestell-Produktname                 | DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514464490                           |
| Bestellcode                         | 46449000                                |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                       |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12                                      |
| SAP-Material                        | 929003251632                            |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 0.380 kg                                |




Abmessungsskizzen




DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

## Ledinaire Slim Downlight

