



# Ledinaire Slim Downlight

## DN065B G4 LED12/830\_840\_865 12W D150 RD

Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, die die hohen Qualitätsniveaus von Philips zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten. Zuverlässig, energieeffizient und kostengünstig – genau das, was Sie brauchen.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften                     |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Farbe der Lichtquelle                        | 3000/4000/6500                                        |
| Lichtquelle austauschbar                     | Nein                                                  |
| Betriebsgerät inklusive                      | Ja                                                    |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte                  | 110°                                                  |
| Elektrischer Anschluss                       | Schraubanschlussblock, 2-polig                        |
| IEC-Schutzart                                | Schutzklasse II                                       |
| Entflammbarkeitszeichen                      | F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
| CE-Zeichen                                   | ja                                                    |
| Garantiedauer                                | 3 Jahre                                               |
| Konstanter Lichtstrom                        | Nein                                                  |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 74                                                    |
| EU RoHS-konform                              | Ja                                                    |
| Unified Glare Rating CEN                     | 28                                                    |
| Elektrische Kenndaten                        |                                                       |
| Eingangsspannung                             | 220 bis 240 V                                         |
| Eingangsfrequenz                             | 50 oder 60 Hz                                         |
| Einschaltstrom                               | 3.85 A                                                |

| Leistungsfaktor (min.)                  | 0.9                     |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Dimmen                                  |                         |
| Dimmbar                                 | Nein                    |
| Mechanische Kenndaten                   |                         |
| Gehäusematerial                         | Metall – Kunststoff     |
| Reflektor-Material                      | -                       |
| Gesamte Länge                           | 175 mm                  |
| Gesamte Breite                          | 175 mm                  |
| Gesamte Höhe                            | 45 mm                   |
| Gesamter Durchmesser                    | 175 mm                  |
| Farbe                                   | Weiß                    |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)     | 45 x 175 x 175 mm       |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |                         |
| Schutzart (IP)                          | IP20 (Vorderseite IP44) |
| Schlagfestigkeit (IK)                   | IK03 [ IK03]            |
| Initialkennwerte (IEC konform)          |                         |
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)   | 1200 lm                 |

# Ledinaire Slim Downlight

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Lichtstromtoleranz                 | +/-10%    |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute     | 100 lm/W  |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur | 3000 K    |
| Init. Farbwiedergabeindex          | 80        |
| Anfängliche Farbsättigung          | (/) 5SDCM |
| Systemleistung                     | 12 W      |
| Toleranz Leistungsaufnahme         | +/-10%    |

## Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nutzlebensdauer L70B50 | 30000 h |
|------------------------|---------|

## Anwendungsparameter


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20 bis +40 °C |
|----------------------------|----------------|

## Produktdaten

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode                  | 871951446443800                            |
| Bestell-Produktname                 | DN065B G4 LED12/830_840_865 12W<br>D150 RD |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514464438                              |
| Bestellcode                         | 46443800                                   |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                          |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 12                                         |
| SAP-Material                        | 929003251332                               |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 0.210 kg                                   |




## Abmessungsskizzen




DN065B G4 LED12/830\_840\_865 12W D150 RD

## Photometrische Daten



General Lighting

DN065B G4 LED12 CCT 12W D150 RD



DN065B G4 LED12 CCT 12W D150 RD

## Ledinaire Slim Downlight

