

Détecteur de présence, 230 V, 14 m, pour montage encastré, couleur blanc

25170


4 ans de garantie

Détecteur de présence au design plat et moderne pour les faux plafonds. Monté avec des griffes à ressort. Interrupteur externe (ON).
Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour les cages d'escalier, les couloirs, les salons et les bureaux
- Design plat et moderne pour les faux plafonds
- Installation simple avec griffes à ressort
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe
- Autres coloris sur demande



Portée de détection



2 m	7 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	-	16 m
6 m	-	16 m


230 V


stand-alone


360°


ø 14 m posé à 3 m de hauteur


2 – 6 m


à encastrer

niko

Données techniques

Numéro d'article	25170
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.7 W
Consommation électrique maximale	3.04 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 6 m
Diamètre de foret	65 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	75 x 75 x 20 mm
Dimensions (HxLxP)	75 x 75 x 95 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètre ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions




Schéma de câblage

