



Étiqueteuse professionnelle

PT-E310BTVP

Conçue pour les électriciens et les techniciens réseau

La PT-E310BT est une solution d'étiquetage professionnelle pour toutes les installations électriques et télécom. Bien identifier les câbles, les conduits, les interrupteurs et les prises avec des étiquettes solides et durables est essentiel pour les électriciens, les techniciens datacom et télécom, et les installateurs d'équipements de sécurité. Avec ses fonctions spécialisées intégrées et ses touches de raccourci, ainsi que sa connectivité Bluetooth, la PT-E310BT permet d'imprimer rapidement et efficacement, où que vous vous trouviez sur le site.

PT-E310BTVP



Caractéristiques principales:

- Créez des étiquettes durables grâce aux fonctions d'étiquetage intégrées et intuitives, avec un logiciel sur PC ou simplement vous en connectant à votre smartphone ou tablette par Bluetooth et en utilisant l'appli Brother Pro Label Tool
- Grand écran rétroéclairé
- Imprimez des étiquettes durables jusqu'à 18 mm de large
- Vitesses d'impression jusqu'à 20 mm/s et lame de coupe industrielle intégrée avec coupe/pause pour contribuer à réduire les déchets
- 6 touches de raccourci pour l'identification générale, des façades, des fanions/gaines à câbles, des borniers et des panneaux de connexion
- Imprimez des étiquettes avec des codes QR/codes barres 2D et logos
- Compatible avec la gamme de rubans Pro Tapes de Brother conçus spécialement pour les applications d'étiquetage industriel qui résistent à l'eau, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes



Généralités

Contenu du carton

Étiqueteuse PT-E310BT, batterie rechargeable Li-Ion, câble USB Type-C (1 m, noir), ruban fortement adhésif 1x 18 mm noir sur jaune, documentation, mallette de transport

Langues prises en charge

20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Bra), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)

Poids et dimensions

Appareil uniquement (l) x (p) x (h)

135 mm x 235,5 mm x 70,3 mm

Poids (kg)

0,785 kg

Impression

Résolution d'impression

180 ppp/128 points

Vitesse d'impression max.

Adaptateur USB-PD (PA-AD-004): 20 mm/s
Batteries: 20 mm/s

Largeur d'impression max. (mm)

3,5, 6, 9, 12, 18 mm

Hauteur d'impression max. (mm)

15,8 mm

Lame de coupe

Manuelle

Type de lame de coupe

Ciseaux

Fonctions d'étiquetage dédiées

Général ; Façade
Gaine à câbles ; Fanion à câble
Panneau de connexion ; Bornier
Tuyau thermorétractable ;
Sérialisation

Design

Type de design

Portable

Couleur du boîtier

Orange et noir

Clavier

QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Matériau du clavier

Caoutchouc

Autocollants de clavier

Texte

Nombre de touches

64

Écran

Dimensions LCD

67 mm x 40 mm

Spécifications LCD

Graphique, 128x56 points

Prévisualisation

Prévisualisation réelle

Texte affichable sur le LCD

16 caractères x 3 lignes
(utilise 15 caractères x 2 lignes)

Rétroéclairage

Oui

Alimentation

Batterie Li-Ion
BA-E001

Adaptateur USB-PD
PA-AD-004 (non fourni)

Arrêt auto
Batterie: 20 min.
(Arrêt, 10 min. ~ 1 h)

Charge USB: 20 min.
(Arrêt, 10 min. ~ 12 h)

Interfaces

Connexion PC
Oui

Interfaces
USB, Bluetooth

Bluetooth
Version 5.0 (SPP/iAP)

USB
Win: USB 1.1, 2.0, 3.0
Mac: USB 1.1, 2.0

MFi
Oui (3.0)

Logiciels et applis compatibles

Logiciel
P-touch Editor (version TBC)

Appli
Brother Pro Label Tool

Systèmes d'exploitation compatibles

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Mémoire

Caractères maximum par étiquette
1 800

Emplacements de mémoire des étiquettes
99

Conception d'étiquettes (logiciel)

Nombre de caractères (sans espace)

684

Nombre d'alphabets accentués

147

Nombre de symboles

476

Taille des caractères

7 types

(auto/6/9/12/18/24/36/42)

Largeur des caractères

5 types (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices

7 types

(Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)

Style de caractère

10 types

(normal / gras / contour / ombré / solid / italique / gras italique / contour italique / ombré italique / solid italique)

Bordure

7

Souligné

Oui (un des styles)

Barré

Oui (un des styles)

Code barres

11 types

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128, code QR, Datamatrix)

Codes barres 1D pour les modèles transférés uniquement; RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Codes barres 2D pour les modèles transférés uniquement; PDF417, AztecCode

Format d'étiquette (format)

Buffer de texte

Max. 1 800 caractères

Impression multi-lignes (max.)

5 lignes

Impression multi-blocs (max.)

99 blocs

Longueur d'étiquette min.

30 mm

Réglage de la longueur du ruban

Auto, 25 ~ 300 mm (selon le type d'étiquette configuré)

Réglages de la marge du ruban

1. Grande marge
2. Petite marge
3. Enchaîné
4. Sans découpe
5. Ruban spécial

Alignement horizontal

Gauche, centre, droite, justifié

Insertion/écrasement de texte

Insertion uniquement

Impression (logiciel)

Impression copiée (répétée)

Oui (1-99)

Impression dupliquée

Oui

Numérotation

Oui (1-99)

Simultané, avancé, octal, décimal, hexadécimal

Prévisualisation de l'impression

Oui

Impression verticale

Oui (dans le réglage du type d'étiquette)

Texte pivoté (pour l'étiquetage des câbles)

Pivoter une fois | Pivoter et répéter