


Zeit- und Lichtsteuerung
Zeitrelais

Funktionsbeschreibung

- *Lieferbar ab Mai 2024*
- Elektronisches Zeitrelais
- Rastende Drehschalter für die Wahl des Zeitbereiches, sowie der folgenden 10 Betriebsarten: Ansprechverzögerung (AV), Taktgeber (TG), Taktgeber (TP), Rückfallverzögerung (RV), Ansprech- und Rückfallverzögerung (RV), Ansprech- und Rückfallverzögerung (VZ), Additive Ansprechverzögerung (AVC), Impulsfunktion (IP), Einschaltwischen (EW), ohne Steuerkontakt, Funktion einschaltwischend (EW), Funktion ausschaltwischend (AW), Stromstoßfunktion (SV)
- Universell einsetzbar zur Steuerung von automatischen Abläufen an Maschinen, Beleuchtungen, Lüftungen, Heizungen, Schranken, usw.
- Präzise analoge Zeiteinstellung
- Multispannungseingang für alle Versorgungs- und Steuerspannungen, keine Drahtbrücken oder zusätzliche Klemmen erforderlich
- LED zur Anzeige des Schaltzustandes
- Weitspannungsbereich 12 – 240 V AC/DC
- Hoher Zeitbereich 0,1 Sek bis 100 h
- Hohe Schaltleistungen 16 A
- Elektronisches Zeitrelais
- Universell einsetzbar zur Steuerung von automatischen Abläufen an Maschinen, Beleuchtungen, Lüftungen, Heizungen, Schranken, usw.
- Präzise analoge Zeiteinstellung
- Multispannungseingang für alle Versorgungs- und Steuerspannungen, keine Drahtbrücken oder zusätzliche Klemmen erforderlich
- LED zur Anzeige des Schaltzustandes



Technische Daten

TM 345 MF	
Betriebsspannung	12 V AC/DC
Frequenz	60 Hz
Breite	1 TE
Stand-by Leistung	
Kontaktart	
Öffnungsweite	
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Schaltausgang	


TM 345 MF	
Nennstrom	10 mA
Einstellbereich Zeit	0,1 7 Bereiche s
Elektrische Lebensdauer	
Rückfallwert der Nenneingangsspannung	
Wiederholgenauigkeit	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	60°C

TM 345 MF

Artikel-Nr.: 3450733



Anschlussbilder



Maßbilder

Zubehör

Wandmontage-Set 17,5 mm
Artikel-Nr.: 9070065

