




8 CH Steckdosen Typ 23 mit FI Schutzschalter	8 CH outlets type 23 with FI earth leakage
Steckdosen: - nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC230V, IP20 - schwarz, um 90° gedreht	Sockets: - SN SEV 6534-1:1991 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC230V, IP20 - black, 90° turned
Anschluss: - wiederanschließbar; Endkappen geschraubt 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit CH Stecker T22	Connection: - rewireable, endcaps screwed 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² with CH plug T22
Profil: 19", 1HE, ALU, eloxiert	Profile: 19", 1U, ALU, anodized
Kunststoff: schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: black, PA6, fibre glass 30%, glow wire test up to 850°C; V1
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90°- Schritten möglich	Mounting brackets: - steel sheet - for fixing in 4 positions each 90°
FI - Schutzschalter: 250V, 16A - Ansprechstrom 30mA; Ansprechzeit 30ms	FI –earth leakage: 250V, 16A 30mA; 30mS
Lieferform: in Polybeutel umgeschlagen	Packing: in polybag
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Haltewinkel inkl. 8 Schrauben (lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)