

Datenblatt Art. 333.0392

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

1,5HE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	10A / 250V~	Rated current / rated voltage	10A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,0mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,0mm²
Farbe Zuleitung wiederanschließbar	Schwarz	Colour supply cable rewireable	Black
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen	6x SEV 1011 T13 (Type J)	Socket outlets	6x SEV 1011 T13 (Type J)
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
10A 250V~, IP20		10A 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen		Thermal Fuse	
Bemessungsspannung	230V~	Rated voltage	230V~
Bemessungsstrom	10A	Rated current	10A
Typ	Bimetallsicherung (rückstellbar)	Type	Bimetal fuse (resetable)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	353x52x44	Dimensions in (mm)	353x52x44

Material

Gehäuse:
PVC, schwarz

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Lieferumfang

1x 1,5HE Steckdosenleiste
2x Haltewinkel

Im Polybeutel

Material

Housing:
PVC, black

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Scope of delivery

1x 1,5HE power strip
2x Mounting brackets

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-5°C – 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-5°C – 40°C
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Protection type	IP20

