

Datenblatt Art. 333.0429

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" Steckdosenleiste 1HE ALU VM

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50 / 60 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50 / 60 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	schwarz	Colour supply cable	black
Stecker	SEV 1011 T23 (Type J) wiederanschließbar	Plug	SEV 1011 T23 (Type J) rewireable
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 8x SEV 1011 T23 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Orange, 90° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 8x SEV 1011 T23 (Type J) 2-pole with earthing contact Orange, 90° 16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	437,4x44x47	Dimensions (mm)	437,4x44x47
Plattform	1 HE	Plattform	1HE
Profil	VM	Profile	VM
Material		Material	
Gehäuse:	Aluminium, eloxiert	Housing:	Aluminium, anodised
Abdeckung:	PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005	Cover:	PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005
Lieferumfang	1x Steckdosenleiste 19" 1HE ALU VM 2x Befestigungswinkel	Scope of delivery	1x Power strip 19" 1U ALU VM 2x mounting brackets
Im Polybeutel		In polybag	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-5° - 60°	Surrounding temperature during transport and storage	-5° - 60°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Zeichnung

Drawing

