

Datenblatt Art. 333.0611

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" 1HE ALU Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	3,0m H05VV-F 3G1,5mm² Schwarz	Supply cable Colour supply cable Rewirable	3,0m H05VV-F 3G1,5mm² Black
Stecker	SEV 1011 T12 (Type J)	Plug	SEV 1011 T12 (Type J)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 5x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 5x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 90° 10A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ Charakteristik	230V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	Fuses Rated voltage Rated current Type Characteristic	230V~ 10A Bimetal fuse (resetable)
Überstromschutz mit Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/LS) Bemessungsspannung Bemessungsstrom Bemessungsfehlerstrom Polzahl Auslösecharakteristik Typ	230V~ 30A ≤ 30mA 2 B A	Overcurrent protection with residual current circuit breaker (RCBO) Rated voltage Rated current Rated residual current Pole number Tripping characteristic Type	230V~ 30A ≤ 30mA 2 B A

**Abmessungen
Plattform**437x44x47
1 HE**Material**Gehäuse:
Aluminium, eloxiertAbdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
7035**Lieferumfang**1x Steckdosenleiste 19" ALU 1HE
2x BefestigungswinkelIm Polybeutel
mit Max Hauri Etikett**Dimensions
Platform**437x44x47
1 HE**Material**Housing:
Aluminium, anodisedCover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 7035**Scope of delivery**1x power strip 19" ALU 1U
2x Mounting bracketsPacked in polybag
with Max Hauri label

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-5°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-5°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

