

Datenblatt Art. 333.9002

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" ALU 1HE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	SEV 1011 T23 (Type J)	Plug	SEV 1011 T23 (Type J)
wiederanschließbar		rewireable	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
8x IEC60320 C19		8x IEC60320 C19	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen	437,4x44x47	Dimensions	437,4x44x47
Plattform	1 HE	Platform	1 HE
Material		Material	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, lichtgrau ähnlich RAL 7035		PA6 GF30 850°C, light grey similar to RAL 7035	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Steckdosenleiste 19" 1HE ALU		1x Power strip 19" 1U ALU	
inkl. Haltewinkel		incl. mounting brackets	
Im Karton		In carton	

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	-5°C – 40°C	Surrounding temperature during mounting and use	-5°C – 40°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

Zeichnung

Drawing

