

Datenblatt Art. 902.1728

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK Steckdoseneinheit / DESK power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	10A / 250V~ 50/60Hz	Rated current / rated voltage Frequency	10A / 250V~ 50/60Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker schwarz inkl. Verriegelungsschieber	Plug	Building installation plug black and locking slide
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90° 10A / 250V~, IP20		Socket outlets 3x SEV 1011 T13 (Type J) 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005, 0° 10A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Thermische Sicherungen Bemessungsspannung Bemessungsstrom Typ	230V~ 10A Bimetallsicherung (rückstellbar)	Fuses Rated voltage Rated current Type	230V~ 10A Bimetal fuse (resettable)
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: Aluminium, anodised Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Lieferumfang 1x DESK Steckdosenleiste 2x Haltewinkel Im Karton		Scope of delivery 1x DESK power strip 2x Mounting brackets In carton	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	0 - 2000m 5°C – 35°C	Maximum height Surrounding temperature during mounting and use Protect from direct sunlight.	0 - 2000m 5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	-25°- 60°C 10-90%	Surrounding temperature during transport and storage Relative humidity (non-condensing)	-25°- 60°C 10-90%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20