ASKO*HEAT* + /+ 2.0 Funktionen und kompatible Geräte

	Modell	Verbindung via			Geräteauswahl
Steuereingänge über Page 1					
ASKO*HEAT* + /+ 2.0	Platzierung des Heizstabes	Intern			Haken setzen
Funktionen	Temperaturfühler-Priorisierung	Intern			Haken setzen
	Minimaltemperatur-Nutzung	Intern			Haken setzen
	Niedertarif-Aktivierung	Intern			Haken setzen
	Wärmepumpen-Anforderung	Intern			Haken setzen
	Legionellenschutz	Intern			Haken setzen
	Analog-Eingang 0-10V	Intern			Haken setzen
MODBUS RTU Verbindung über Page 2		**Slave.ID**	**Baudrate**	**Parity**	
ASKOMA Smart Meter	bis 100A (Art.-Nr. 004-0356)	1	9600	even	Haken setzen
ASKOMA Smart Meter	bis 200A (Art.-Nr. 012-0134)	1	9600	even	Haken setzen
Carlo Gavazzi	EM340…S1 PFA	1	9600	none	Haken setzen
ASKOMA Smart Meter	RTU III bis 80A (Art.-Nr. 004-0367)	1	9600	none	Haken setzen
Optec	ECS M3	1	19200	none	Haken setzen
Eastron	SDM72D-M / SDM63	1	9600	none	Haken setzen
ALPHA-ESS	Smart Grid Wert	1	9600	none	Haken setzen
CHNT	DTSU666	1	9600	none	Haken setzen
Fox *1	alle Hybrid WR	1	9600	none	Haken setzen
Sonnenkraft	HWR (Hybrid WR)	1	9600	none	Haken setzen
Fronius	Gen24	1	9600	none	Haken setzen
M-Tec	Energy Butler via RS485 (COM2)	1	9600	none	Haken setzen
MODBUS TCP Verbindung über Page 3					
E3DC *2	S10,	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
TQ	EM300, EM 420	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Kostal	Smart Energy Meter	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Fronius *2	Gen24, Symo	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Huawei	Sun2000 mit WLAN-FE-10	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Alpha ESS	alle Hybrid WR	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Sungrow	alle Hybrid WR	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Hardy Barth *1	Ladestationen	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
SolarLog	Datenlogger	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
SolarEdge	CPU Version 4.x (ab 2019)	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
M-Tec	Energy Butler	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Fenecon FEMS	Energiemanager	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
SolaX Power	Hybrid Wechselrichter X3	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
smarte-me		LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Senec Verbindung über Page 4					
Senec *3	V2, V3	REST API via TCP			Haken setzen
Wärmepumpen Verbindung über Page 5					
Bartl	ab 4.0	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
Ino	alle Seriengeräte	LAN / IP-Adresse			Haken setzen
ASKO*HEAT* + /+ 2.0 wurde bereits von diesen Hersteller selbst integriert					
SMA	Sunny Home Manager	SUNSPEC via TCP			Haken setzen
LOXONE	alle Gateway	MODBUS via TCP			
ASKOMA	Energiemanager	REST API (JSON) via TCP			
Plexlog	alle Datenlogger	MODBUS via TCP			
Consolinno	Leaflet HEMS Leaflet HEMS	REST API (JSON) via TCP			
Neoom	Conect	MODBUS via TCP			
SMARTDOG	Smartdog	MODBUS via TCP			
SOLARMAX	Max.Storage	MODBUS via TCP			
Solar Manager	Solarmanager	REST API (JSON) via TCP			
SmartFox	SmartFox	MODBUS via TCP			
MEO	MEO	MODBUS via TCP			
Lynus	Energiemanager (Connect Box)	MODBUS via TCP			
Soleco	Energiemanager	MODBUS via TCP			

*1 GEPLANT Q2 2025

*2 SPEZIELLE EINSTELLUNGEN AM WR NOTWENDIG!

*3 EIGENE ANLEITUNG VORHANDEN