


**PRODOTTI POTENTI  
PER UN'INDUSTRIA FORTE**

# LINEAR ULTRA OUTPUT

TEMPERATURA E INTENSITÀ DELLA LUCE  
REGOLABILI TRAMITE MULTI SELECT

LINEAR ULTRA OUTPUT offre prestazioni luminose eccezionali ed efficienza per le aree di produzione industriale. Questi apparecchi sono ideali per le applicazioni che richiedono un'elevata intensità luminosa e una lunga durata, perfetti per sostituire le lampade fluorescenti tradizionali negli ambienti interni, industriali e commerciali. Con la funzione Multi-Select, è possibile regolare individualmente il colore e l'intensità della luce, rendendoli la scelta perfetta per interni e corridoi.

Per ulteriori informazioni, visitate  
[www.ledvance.ch/it/linearuo2](http://www.ledvance.ch/it/linearuo2)



**LEDVANCE**

**OTTOFISCHER**

+ ALTA EFFICIENZA  
FINO A

**150 lm/W**

+ LUMEN  
FINO A

**7 200 lm**

+ DURATA DI VITA  
L70/B50

**88 000 h**



**SOSTITUZIONE 1:1**  
DEI TUBI FLUORESCENTI



**STRUTTURA ROBUSTA**  
CON IK08



**MOLTEPLICI POSSIBILITÀ**  
DI CABLAGGIO



# LINEAR ULTRA OUTPUT

LA TEMPERATURA E L'INTENSITÀ DELLA LUCE SONO  
REGOLABILI GRAZIE ALLA FUNZIONE MULTI SELECT



LEDVANCE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

|                                       |                                                   | EAN           | ELDAS     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
| LINEAR ULTRA OUTPUT P 1200 27W CPS WT | 27 W (2x 36W FL), 1200 mm, 4050/3525/3000/2475 lm | 4099854296192 | 941100010 |
| LINEAR ULTRA OUTPUT P 1500 48W CPS WT | 48 W (2x 58W FL), 1500 mm, 6270/5600/4480/3360 lm | 4099854296215 | 941100020 |

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Le SMD-LED sono protette dall'umidità e resistenti alla corrosione grazie a un triplo rivestimento protettivo
- Struttura robusta con IK08
- Durata di vita: 88 000 h<sup>1</sup> (L70)
- Molteplici possibilità di cablaggio per applicazioni flessibili
- Temperatura di colore: 3 000 / 4 000 K
- Efficienza: fino a 150 lm/W
- Angolo di emissione: 110°
- Garanzia di 5 anni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta)

<sup>2</sup> Le condizioni esatte sono disponibili su [www.ledvance.ch/garanzia](http://www.ledvance.ch/garanzia)

## SOLUZIONI LED COMPLETE PER RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI DI SUCCESSO

L'illuminazione efficiente e sostenibile è al centro delle soluzioni di ristrutturazione e nuove costruzioni orientate al futuro. Le nostre diverse famiglie di prodotti sono ottimali per le applicazioni industriali e offrono un valore aggiunto diretto grazie alla loro grande flessibilità e facilità di installazione.



### Servizio clienti:

[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Germania: +49 89 780 673-660  
Austria: +43 1 68 068  
Svizzera: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT