


OBJEKT / KOMMISSION


PROFIL




1.10 smartLED 1216



1.18 smartLED U3722




1.25 smartLED 3030 V2.0




1.11 smartLED 1919 45°



1.19 smartLED L2422




1.26 smartLED 6030




1.12 smartLED 1816



1.20 smartLED 0818



1.32.1 smartLED 6050




1.15 smartLED 1122



1.21 smartLED 1322




1.32.2 smartLED 7050




1.16 smartLED U2422




1.22 smartLED 3824




1.32.3 smartLED K6050




1.17 smartLED 2422



1.23 smartLED 3575



1.33 smartLED 5643





LICHTFARBE & LEISTUNG


- 2700 K
 3000 K
 4000 K
- RGB 3 IN 1
 RGBWW 3000 K
 RGBWW 4000 K
 RGBW 6000 K
- CRI80
 CRI90
 Lichtstärke mittel
 Lichtstärke hoch



ABDECKUNG

smartLED 1816 & smartLED L2422

- 15° FROSTED
 30° FROSTED
 60° FROSTED (nur 1816)
 120° FROSTED (nur 1816)
 ASYM-METRISCH (nur 1816)
- smartLED 3824: 30° FROSTED
 OPAL
- smartLED 6050 / K6050: OPAL
 MIKRO-PRISMATISCH




LÄNGE

mm
 Länge max. 5000 mm
ausser smart LED 0818 max. 3000 mm



KABELABGANG

- | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| | <input type="checkbox"/> Stirnseitig vorne | <input type="checkbox"/> Profilboden | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts |
| smartLED 3824 | <input type="checkbox"/> Stirnseitig rechts | <input type="checkbox"/> Stirnseitig links | <input type="checkbox"/> Profilboden | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |
| smartLED 3575 | <input type="checkbox"/> Stirnseitig rechts | <input type="checkbox"/> Stirnseitig links | <input type="checkbox"/> Profilboden | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts |
| smartLED 1919 45° | <input type="checkbox"/> Stirnseitig vorne | <input type="checkbox"/> Profilboden | <input type="checkbox"/> links | |




POSITION KABELABGANG

mm
 min. 15mm
keine Angabe nötig wenn Kabelabgang stirnseitig



KABELLÄNGE

m
 Länge max. 10 m



NETZTEIL

- Ja
 Nein



STEUEREINHEIT / CONTROLLER

- nicht dimmbar Push Dim Funkfernbedienung
 DALI dimmbar 1-10 V



ZUBEHÖR

- Montageklammern IP 65 Schutzlack RAL Lackierung
 Montageband IP 67 vergossen RAL Farbton: _____