


## OBJET / COMMISSION


## PROFIL




1.10 smartLED 1216



1.18 smartLED U3722




1.25 smartLED 3030 V2.0




1.11 smartLED 1919 45°



1.19 smartLED L2422




1.26 smartLED 6030




1.12 smartLED 1816




1.20 smartLED 0818



1.32.1 smartLED 6050




1.15 smartLED 1122




1.21 smartLED 1322




1.32.2 smartLED 7050




1.16 smartLED U2422




1.22 smartLED 3824




1.32.3 smartLED K6050




1.17 smartLED 2422



1.23 smartLED 3575



1.33 smartLED 5643





## COULEUR DE LA LUMIÈRE ET PUISSANCE

- 2700 K   
  3000 K   
  4000 K   
  RGB 3 IN 1   
  RGBWW 3000 K   
  RGBNW 4000 K   
  RGBW 6000 K
- CRI80   
  CRI90   
  Puissance lumineuse moyenne   
  Puissance lumineuse élevée



## CACHE

smartLED 1816 et smartLED L2422

- 15° FROSTED   
  30° FROSTED   
  60° FROSTED   
  120° FROSTED   
  ASY-METRIQUE   
  30° FROSTED   
  OPALE   
  OPALE   
  MICRO-PRISMATIQUE

seulement 1816

seulement 1816

seulement 1816

smartLED 3824

smartLED 6050 / K6050




## LONGUEUR

mm    Longueur max. 5000 mm  
hors smart LED 0818 max. 3000 mm



## SORTIE DE CÂBLE

- |                   |  |  |                                       |                                   |                                   |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | <input type="checkbox"/> Avant frontal   | <input type="checkbox"/> Fond profilé    | <input type="checkbox"/> à gauche     | <input type="checkbox"/> à droite |                                   |
| smartLED 3824     | <input type="checkbox"/> Droite frontale | <input type="checkbox"/> Gauche frontale | <input type="checkbox"/> Fond profilé | <input type="checkbox"/> à gauche | <input type="checkbox"/> à droite |
| smartLED 3575     | <input type="checkbox"/> Droite frontale | <input type="checkbox"/> Gauche frontale | <input type="checkbox"/> Fond profilé | <input type="checkbox"/> à gauche | <input type="checkbox"/> à droite |
| smartLED 1919 45° | <input type="checkbox"/> Avant frontal   | <input type="checkbox"/> Fond profilé    | <input type="checkbox"/> à gauche     |                                   |                                   |



## POSITION DE SORTIE DE CÂBLE

mm    min. 15mm  
aucune donnée nécessaire en cas de sortie de câble frontale



## LONGUEUR DE CÂBLE

m    Longueur max. 10 m



## BLOC D'ALIMENTATION

- Oui  
 Non



## UNITÉ DE COMMANDE / CONTRÔLEUR

- non réglable     Push Dim     Télécommande radio  
 réglable DALI     1-10 V



## ACCESSOIRES

- Barrettes de montage     Vernis de protection IP 65     Vernis RAL  
 Bande de montage     Coulé IP 67    Nuance de couleur RAL: \_\_\_\_\_