

Lösungen für ein perfektes Raumklima

Pour une température ambiante parfaite



zehnder

Design, für das sich alle erwärmen können

Un design qui réchauffe tout le monde

Funktionalität trifft auf zeitloses Design: Die Handtuchwärmer Zehnder Zeno und Zehnder Zeno Wing werden allen Ansprüchen gerecht – sei es im Bad, im Reduit oder in der Waschküche. Denn der rein elektrische Betrieb ermöglicht ganzjährig behagliche Raumtemperaturen, und die grosszügigen Rohrabstände erlauben jederzeit ein bequemes Aufhängen von Handtüchern und Kleidungsstücken.

Das Modell Zehnder Zeno Wing ist zudem die ideale Kombination aus Heizkörper und Wäschehänger. Schliesslich können auf der ausklappbaren, beheizten Handtuchablage bis zu 4 kg Textilien aller Art bereitgestellt, vorgewärmt und getrocknet werden. Allen Modellen gemeinsam ist hingegen, dass die Design-Handtuchwärmer dank steckerfertiger Lieferung schnell und einfach installiert sind. Zudem ist die Heizkörpertemperatur in drei Stufen einstellbar (inkl. Timerfunktion).

La fonctionnalité associée à un design intemporel: les sèche-serviettes Zehnder Zeno et Zehnder Zeno Wing répondent à tous les besoins – que ce soit dans la salle de bain, le réduit ou la buanderie. En effet, le fonctionnement purement électrique permet des températures ambiantes agréables toute l'année et les écarts généreux entre les tubes permettent d'accrocher confortablement des serviettes et des vêtements.

Le modèle Zehnder Zeno Wing est aussi la combinaison idéale de chauffage et de corde à linge. En effet, il est possible d'accrocher, de préchauffer et de sécher jusqu'à 4 kg de textiles sur la tablette porte-serviettes chauffante rabattable. Le point commun à tous les modèles est que les sèche-serviettes design sont rapides et faciles à installer grâce à la livraison prêt à l'emploi. De plus, la température du chauffage est réglable sur trois niveaux (avec minuterie).



Design-Handtuchwärmer Zehnder Zeno

Betrieb rein elektrisch, mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM. VDE-geprüft, spritzwassergeschützt (IP 44), mit 3-adrigem Anschlusskabel. Heizkörper ist gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit.

E-No	Abmessungen (inkl. Heizpatrone) Dimensions (résistance électrique inclus)	Leistung Puissance	Farbe Couleur	VE
796 000 220	1309 × 500 mm	500 W	Weiss / Blanc	1
796 000 221	1309 × 600 mm	600 W	Weiss / Blanc	1
796 000 222	1813 × 600 mm	900 W	Weiss / Blanc	1

Sèche-serviettes design Zehnder Zeno

Fonctionnement tout électrique, résistance électrique DBM intégrée. Certifié VDE, protection contre les éclaboussures (IP 44), câble de raccordement 3 fils. Corps de chauffe rempli d'un fluide caloporteur non inflammable.



Design-Handtuchwärmer Zehnder Zeno Wing

Betrieb rein elektrisch, mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM. Je Heizkörper eine nach oben ausklappbare beheizte bzw. zweite nach unten ausklappbare beheizte Handtuchablage. VDE-geprüft, spritzwassergeschützt (IP 44), mit 3-adrigem Anschlusskabel. Heizkörper ist gefüllt mit nicht brennbarer Wärmeträgerflüssigkeit.

E-No	Abmessungen (inkl. Heizpatrone) Dimensions (résistance électrique inclus)	Leistung Puissance	Farbe Couleur	VE
796 000 225	913 × 500 mm	300 W	Weiss / Blanc	1
796 000 226	1309 × 500 mm	300 W	Weiss / Blanc	1
796 000 227	1309 × 600 mm	300 W	Weiss / Blanc	1
796 000 228	1813 × 600 mm	600 W	Weiss / Blanc	1

Sèche-serviettes design Zehnder Zeno Wing

Fonctionnement tout électrique, résistance électrique DBM intégrée. Selon le corps de chauffe, une tablette porte-serviettes chauffante dépliable vers le haut, et éventuellement une seconde tablette porte-serviettes chauffante dépliable vers le bas. Certifié VDE, protection contre les éclaboussures (IP 44), câble de raccordement 3 fils. Corps de chauffe rempli d'un fluide caloporteur non inflammable.

Komfortlüftungsgerät ComfoSpot 50

Appareil de ventilation confort ComfoSpot 50

Mit der Einzelraumlüftung von Zehnder schaffen Sie stilvoll ein ideales Raumklima, schliesslich ist das Gerät einfach, ohne grosse Umbaumassnahmen und bei minimalen Eingriff in den Wohnraum zu installieren. Zudem überzeugt es durch seine kompakten Masse sowie die guten Leistungswerte bei sehr leisem Betrieb. Und für den idealen Raumkomfort, den das energieeffiziente Lüftungsgerät schafft, sorgt ein standardmässig eingebauter Enthalpietauscher, der für hohe Wärme- und Feuchterückgewinnung sorgt, was unser Wohlbefinden sehr positiv beeinflusst und besonders im Winter ein komfortables Raumklima schafft.

Die Steuerung erfolgt über die integrierte Bedieneinheit am Gerät oder optional über die Bedieneinheit Zehnder ComfoLED CH. Ebenso verfügt das Zehnder-ComfoSpot 50 über eine automatische Filterwechsel- und Störungsanzeige – und optionale Feuchte-, CO₂- und VOC-Sensoren gewährleisten das optimale Wohlfühlklima durch eine bedarfsgerechte Steuerung.

Avec la ventilation de pièce individuelle de Zehnder, vous créez une température ambiante idéale avec style. En effet, l'appareil est facile à installer, sans grandes transformations et avec une intervention minimale dans la pièce. De plus, il convainc avec ses dimensions compactes ainsi que de bonnes performances avec un fonctionnement très silencieux. Le confort idéal dans les pièces avec l'appareil de ventilation énergétiquement efficace est assuré par un échangeur enthalpique intégré en série, qui garantit une récupération de chaleur et d'humidité élevée, ce qui a une influence très positive sur notre bien-être et crée une température ambiante confortable, surtout en hiver.

La commande se fait par l'unité de commande intégrée à l'appareil ou, en option, par l'unité de commande Zehnder ComfoLED CH. De plus, le Zehnder-ComfoSpot 50 dispose de capteurs automatiques de changement de filtre et d'affichage de panne, et en option de capteurs d'humidité, de CO₂ et de VOC qui assurent une température bien-être optimale grâce à une commande pratique.



Zehnder ComfoSpot 50

Einzelraumlüftungsgerät, 50 m³/h Luftvolumenstrom, Enthalpietauscher mit Feuchterückgewinnung. Für die Installation in die Aussenwand. Mit eingebauter Bedieneinheit, Lieferung ohne Wandeinbaurohr.

E-No	Abmessungen B × H × T Dimensions l × h × p	Aussen-/Innenwandhaube Couvercle extérieur/intérieur	VE
796 000 200	380 × 376 × 50 mm	Kunststoff / synthétique	1
796 000 201	380 × 376 × 50 mm	Edelstahl / acier inoxydable	1



Wandeinbaurohr

Mit zwei Verschlussstopfen

E-No	Typ Type	Abmessungen Dimensions	VE
796 000 207	rund / rondes	Ø 315 mm, L = 600 mm	1
796 000 208	quadratisch / quadratique	360 × 360 (B × H), L = 600 mm	1

Zehnder ComfoSpot 50

Appareil de ventilation pour pièces individuelles, débit d'air de 50 m³/h, échangeur de chaleur enthalpique avec récupération de l'humidité. Installation dans mur extérieur. Avec unité de commande intégrée, élément de montage non compris.

Tube de montage

Avec bouchons à chaque extrémité

ComfoSpot 50 – Zubehör

ComfoSpot 50 – Accessoires




Bedieneinheit ComfoLED CH

Für ComfoSpot 50, externe kabelgebundene Bedieneinheit, Bedienfläche aus Acrylglas, mit Feller-Edizio-due-Rahmen

Unité de commande ComfoLED CH

Pour ComfoSpot 50, unité de commande externe filaire, surface de commande en acrylique, avec cadre Feller Edizio due

E-No	Merkmal Caractère	VE
796 000 202	Bedieneinheit ComfoLED CH / Unité de commande ComfoLED CH	1
796 000 203	AP-Gehäuse-Set für ComfoLED CH / Jeu de boîtiers sur crépi pour ComfoLED CH	1



Sensoren

Sensorplatine, für Zehnder ComfoSpot 50, Sensorplatine zum Anschluss im Gerät

Capteurs

Platine de capteur, pour Zehnder ComfoSpot 50, platine de capteur pour le raccordement à l'appareil

E-No	Merkmal Caractère	VE
796 000 204	Feuchte / Humidité	1
796 000 205	Feuchte und VOC / Humidité et COV	1
796 000 206	Feuchte und CO2 / Humidité et CO2	1



Filterset

Filterset für Zehnder ComfoSpot 50

Jeu de filtres

Jeu de filtres pour Zehnder ComfoSpot 50

E-No	Merkmal Caractère	VE
796 000 209	Filterklasse: G4 / ISO Coarse 70 %, Inhalt: 2 Stück / Classe de filtre: G4 / ISO coarse 70 %, contenu: 2 pièces	1
796 000 210	Filterklassen: G4 / ISO Coarse 70 %, F7 / ISO ePM10 60 %, Inhalt: je 1 Stück / Classes de filtre: G4 / ISO Coarse 70 %, F7 / ISO ePM10 60 %, contenu: 1 unité chacun	1