

Niedax – Kabeltragsysteme

Niedax – Systèmes de chemins de câbles



Kabelbahn

Chemin de câbles



Kabelbahn CITO LINE
Sendzimirverzinkt, Stossstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung, versetzt angeordnete Seiten- und Bodenlochung für stufenlose Befestigung und Anbindung der Systembauteile, zusätzliche Bodenlochung Ø 13,5 / Ø 16,5 / Ø 20,5 und Ø 25,5 ab einer Rinnenbreite von 200 mm für die Anbringung von Kabelverschraubungen, zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten, Materialstärke 0,75 mm, Länge 3 m

Chemin de câbles CITO LINE
Galvanisé par procédé sendzimir, connecteur de raccordement pour fixation rapide sans vis, alésage latéral et de fond décalé pour la fixation et le raccordement continus des éléments du système, alésage du fond supplémentaire Ø 13,5 / Ø 16,5 / Ø 20,5 et Ø 25,5 à partir d'une largeur de conduit de 200 mm pour la fixation de presse-étoupes, pour l'utilisation dans le maintien du fonctionnement veuillez tenir compte des prescriptions supplémentaires, épaisseur de matériau 0,75 mm, longueur 3 m

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 050 808	60 × 100 mm	3 m
127 050 828	60 × 200 mm	3 m
127 050 848	60 × 300 mm	3 m
127 050 858	60 × 400 mm	3 m
127 050 868	60 × 500 mm	3 m
127 050 888	60 × 600 mm	3 m



Trennwand
Zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen und Funktionen in Kabelrinnen, bandverzinkt nach DIN EN 10346, Abmessung H: 55 mm Materialstärke: 0,75 mm, Länge 3 m

Paroi de séparation
Pour déconnecter les câbles et les conducteurs avec des tensions et des fonctions différentes dans les chemins de câbles, galvanisés selon DIN EN 10346, dimensions H: 55 mm, épaisseur du matériau: 0,75 mm, longueur 3 m

E-No	VE
127 013 428	1



Ordnungstrennbolzen
für Kabelrinnen

Boulon de séparation
pour chemins de câbles

E-No	VE
127 018 028	1



Horizontalbogen 90°
Zur Herstellung von horizontalen 90°-Eckverbindungen, mit integrierten Stossstellenverbindern, bandverzinkt nach DIN EN 10346

Coude horizontal 90°
Pour fabriquer des connexions en coin à 90° horizontal, avec connecteurs de raccordement intégrés, galvanisés selon DIN EN 10346

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 057 208	60 × 100 mm	1
127 057 228	60 × 200 mm	1
127 057 248	60 × 300 mm	1
127 057 258	60 × 400 mm	1
127 057 268	60 × 500 mm	1
127 057 288	60 × 600 mm	1



T-Stück für Kabelrinne
Für die Herstellung von 90°-T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, sendzimirverzinkt, mit integriertem Stossstellenverbinder

Pièce en T pour chemin de câbles
Pour la fabrication de sorties en T à 90° et de croisements, en fonction de la largeur dans la direction principale, galvanisation sendzimir, avec connecteur de raccordement intégré

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 055 008	60 × 100 mm	1
127 055 028	60 × 200 mm	1
127 055 048	60 × 300 mm	1
127 055 058	60 × 400 mm	1
127 055 068	60 × 500 mm	1
127 055 088	60 × 600 mm	1



Montageplatte
Zum Anbringen von Verteiler- oder Abzweigboxen an Kabelrinnen und -leitern oder sonstigen Konstruktionen mit Montagelochungen zum Einsatz von Zugentlastungen PG 16, bandverzinkt

Plaque de montage
Pour la pose de boîtes de distribution ou de dérivation sur chemins de câbles et conducteurs ou autres constructions avec trous de montage pour l'utilisation de décharges de traction PG 16, galvanisé

E-No	VE
127 059 068	1



Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück

Für den Abschluss von Kabelrinnenenden sowie zur Reduzierung und Erweiterung von durchlaufenden Kabelrinnen und zur Herstellung horizontaler Richtungsänderungen, bandverzinkt nach DIN EN 10346

Pièce de réduction/fin/angle

Pour la finition d'extrémités de chemins de câbles ainsi que pour réduire et étendre les chemins de câbles passants et pour la création de changements de direction horizontaux, galvanisé selon DIN EN 10346

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 053 618	60 × 100 mm	1
127 053 638	60 × 200 mm	1
127 053 658	60 × 300 mm	1
127 053 668	60 × 400 mm	1
127 053 678	60 × 500 mm	1
127 053 698	60 × 600 mm	1



Gelenkverbinder

Kantenhöhe, 60 mm, sendzimirverzinkt

Raccord articulé

Hauteur de bord, 60 mm, galvanisation sendzimir

E-No	VE
127 058 118	1



Universalverbinder

135 × 44 mm, sendzimirverzinkt

Raccord universel

135 × 44 mm, galvanisation sendzimir

E-No	VE
127 018 018	1



Kantenschutz

Kantenschutzblech, für Kabelrinnen, zum Schutz der Kabel am Übergang und zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, bandverzinkt

Protège-arête

Tôle de protection des bords, pour chemins de câbles, pour protéger les câbles aux transitions et pour renforcer le fond du chemin de câble, galvanisé

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 058 808	60 × 100 mm	1
127 058 828	60 × 200 mm	1
127 058 848	60 × 300 mm	1
127 058 858	60 × 400 mm	1
127 058 868	60 × 500 mm	1
127 058 888	60 × 600 mm	1



Kantenschutz

Kantenschutzband mit Stahleinlage, aus Kunststoff, Farbe Schwarz, für Bleche von 0,75 mm bis 4 mm Materialstärke, geeignet für einen Temperaturbereich von –25 bis +70 °C


Protection des bords

Bande de protection des bords avec insert en acier, en plastique, couleur noir, pour les tôles de 0,75 mm à 4 mm d'épaisseur, adapté à une plage de température de –25 à +70 °C

E-No	VE
127 058 078	1

Gitterrinne


Chemin de câbles en treillis



Gitterrinne CITO
Galvanisch verzinkt, U-förmig, zur Schnellbefestigung mit angeschweissten Stossstellenverbindern in den Seiten und im Boden, Länge 3 m

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 023 108	54 × 50 mm	1
127 023 118	54 × 100 mm	1
127 023 128	54 × 150 mm	1
127 023 138	54 × 200 mm	1
127 023 148	54 × 300 mm	1
127 023 158	54 × 400 mm	1
127 023 168	54 × 500 mm	1
127 023 178	54 × 600 mm	1

Chemin de câbles en treillis CITO
Galvanisé, en U, pour le raccordement rapide avec connecteurs de raccordement soudés sur les côtés et dans le fond, longueur 3 m



Bogen verstellbar 90°
Für Gitterrinne, verstellbar, galvanisch verzinkt

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 017 008	54 × 100 mm	1
127 017 208	54 × 150 mm	1
127 017 308	54 × 200 mm	1
127 017 408	54 × 300 mm	1

Coude réglable à 90°
Pour chemin de câble en treillis, réglable, galvanisé



Formstückverbinder
Edelstahl 1.4301, für die Erstellung von Formstücken für Gitterrinnen

E-No	VE
127 098 358	1

Connecteur de pièce
Acier inoxydable 1.4301, pour la création de formes pour les chemins de câble en treillis



Universalverbinder
Für Gitterbahn, zweiteilig, zur Erstellung von durchlaufenden Gitterrinnen und zur variablen Herstellung von Formstücken, sendzimirverzinkt

E-No	VE
127 028 028	1

Raccord universel
Pour chemin en treillis, deux pièces, pour créer des chemins de câbles passants et pour la création variable de formes, galvanisation sendzimir



Befestigungsplatte
Wand- und Bodenbefestigungsplatte, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

E-No	VE
127 029 048	1

Plaque de fixation
Plaque de fixation murale et au sol, acier, galvanisation DIN EN 10346



Hakenschraube
Mit Gewinde M6, einschliesslich verzahnter Sonderflanscmutter ähnlich DIN EN 1661, zur Befestigung der Gitterrinnen auf Auslegern, an Gitterrinnen-Hängestielen sowie an Gelenkverbindern, galvanisch verzinkt nach DIN ISO 4042, blaupassiviert

E-No	VE
127 091 008	1

Vis à crochet
Avec filetage M6, y compris bride-écrou dentée selon DIN EN 1661, pour fixer les chemins de câbles en treillis sur les consoles, sur les pendants de chemins de câbles en treillis ainsi que sur les raccords articulés, galvanisé selon DIN ISO 4042, passivé bleu




Gitterrinnen-Montagebügel
Stahl, bandverzinkt

E-No	VE
127 008 908	1

Étrier de montage pour chemin de câbles
Acier galvanisé

Kabelpritsche

Échelle de câbles



Kabelpritsche

Stahlblech 1,5 mm, sendzimirverzinkt, Sprossen C-Profil 15 × 11 mm, Sprossenabstand 300 mm, Höhe 60 mm, gelocht, Länge 3 m

Échelle de câbles

Tôle d'acier 1,5 mm, galvanisation sendzimir, croisillons profil C 15 × 11 mm, écart de croisillon 300 mm, hauteur 60 mm, percé, longueur 3 m

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 000 128	60 × 200 mm	1
127 000 138	60 × 300 mm	1
127 000 148	60 × 400 mm	1
127 000 158	60 × 500 mm	1
127 000 168	60 × 600 mm	1



Kabelpritsche

Stahlblech 1,5 mm, sendzimirverzinkt, Sprossen C-Profil 15 × 11 mm, Sprossenabstand 150 mm, Höhe 60 mm, gelocht, Länge 3 m

Échelle de câbles

Tôle d'acier 1,5 mm, galvanisation sendzimir, croisillons profil C 15 × 11 mm, écart de croisillon 150 mm, hauteur 60 mm, percé, longueur 3 m

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 000 718	60 × 200 mm	1
127 000 728	60 × 300 mm	1
127 000 738	60 × 400 mm	1



Stossstellenverbinder

Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt

Raccord de points de transition

Hauteur 60 mm, acier, galvanisé

E-No	VE
127 008 238	1



Winkelverbinder

Horizontal, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt

Raccord à équerre

Horizontal, hauteur 60 mm, acier, galvanisé

E-No	VE
127 008 248	1



Gelenkverbinder

Vertikal, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt

Raccord articulé

Vertical, hauteur 60 mm, acier, galvanisé

E-No	VE
127 008 328	1



Leiterbefestigung

Schraubklemme, zur Befestigung von Kabelleitern auf Auslegern, bandverzinkt

Bride de fixation pour échelle

Borne à vis, pour fixer les câbles sur les pendarts, galvanisé

E-No	VE
127 099 048	1



Schutzkappe

Zum Aufstecken auf die Holmenden von Kabelleitern, aus PE, silikon- und halogenfrei, Sicherheitsfarbe Gelb, ähnlich RAL 1016

Capuchon de protection

Pour fixer sur les extrémités de câbles, en PE, sans silicone ni halogène, couleur de sécurité jaune, semblable à RAL 1016

E-No	VE
127 095 008	1

Steigleiter und Zubehör

Échelle et accessoires



Steigleiter

Steigetrasse, Sprossenabstand 300 mm, t = 1,5 mm, Stahl, bandverzinkt, Länge 3 m

Échelle

Échelle à câble, écart de croisillons 300 mm, t = 1,5 mm, acier, galvanisé, longueur 3 m

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 001 228	60 × 200 mm	1
127 001 238	60 × 300 mm	1
127 001 248	60 × 400 mm	1
127 001 258	60 × 500 mm	1
127 001 268	60 × 600 mm	1



Verbinder

Stossstellenverbinder, zur Herstellung von geraden Stossstellenverbindungen, tauchfeuerverzinkt

Raccord

Connecteur de raccordement, pour créer des connexions de raccordement droites, galvanisé à chaud

E-No	VE
127 008 008	1



Befestigungswinkel

Wandanschlusswinkel, zur Boden- und Wandbefestigung von Kabelleitern, tauchfeuerverzinkt

Équerre de fixation

Équerre de fixation murale, pour fixation au sol et au mur de câbles, galvanisé à chaud

E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 098 098	60 × 60 mm	1
127 098 088	50 × 98 mm	1



Befestigungswinkel

Wandanschlusswinkel/Wandanschlussklemme, zur Klemmbefestigung der Steigetrassen an der Wand mit Wandbox, tauchfeuerverzinkt

Équerre de fixation

Équerre de fixation murale/borne de fixation murale, pour la fixation à bornes des échelles à câbles au mur avec distance murale, galvanisé à chaud

E-No	VE
127 098 178	1

Zubehör

Deckel

Mit vormontierten Drehriegelverschlüssen, für Kabelrinnen und Leitern, bandverzinkt, Länge 3 m

Accessoires

Couvercle

Avec fermetures à blocage rotatif prémontés, pour chemins de câbles et conducteurs, galvanisé, longueur 3 m



E-No	Abmessungen Dimensions	VE
127 053 208	100 mm	1
127 053 228	200 mm	1
127 053 248	300 mm	1
127 053 258	400 mm	1
127 053 268	500 mm	1
127 053 288	600 mm	1



Deckenstütze

Mit angeschweisster Kopfplatte und 3-seitig durchgehend perforiertem U-Profil, tauchfeuerverzinkt

Support pour plafond

Avec plaque supérieure soudée et profil en U perforé en continu sur 3 côtés, galvanisé à chaud

E-No	Länge Longueur	VE
127 088 008	200 mm	1
127 088 028	300 mm	1
127 088 038	400 mm	1
127 088 048	500 mm	1
127 088 058	600 mm	1
127 088 068	700 mm	1
127 088 078	800 mm	1
127 088 088	900 mm	1
127 088 098	1000 mm	1
127 089 008	1200 mm	1
127 089 018	1500 mm	1
127 089 028	2000 mm	1

Trägermaterial

Matériel de support



Wandausleger Standard

Stiel- und Wandausleger, tauchfeuerverzinkt

Console murale standard

Console à tige et murale, galvanisée à chaud

E-No	Länge Longueur	VE
127 082 708	110 mm	1
127 082 728	210 mm	1
127 082 748	310 mm	1
127 082 758	410 mm	1
127 082 768	510 mm	1
127 082 788	610 mm	1



Wandausleger mittelschwer

Hängestiel- und Wandausleger, mittelschwer, 1,2 kN, Stahl, bandverzinkt

Console murale de poids moyen

Console à pendart et murale, poids moyen, 1,2 kN, acier galvanisé

E-No	Länge Longueur	VE
127 080 428	110 mm	1
127 080 438	210 mm	1
127 080 448	310 mm	1
127 080 458	410 mm	1



Wandausleger schwer

Hängestiel- und Wandausleger, schwer, 5,0 kN, Stahl, feuerverzinkt

Console murale lourde

Console à pendart et murale, lourde, 5,0 kN, acier galvanisé à chaud

E-No	Länge Longueur	VE
127 080 078	130 mm	1
127 080 908	230 mm	1
127 080 918	330 mm	1
127 080 928	430 mm	1
127 080 938	530 mm	1
127 080 948	630 mm	1



Stiel- und Wandausleger

Standard, 0,75 kN, Stahl, tauchfeuerverzinkt

Console murale/suspendu

Standard, 0,75 kN, acier galvanisé à chaud

E-No	Länge Longueur	VE
127 080 818	104 mm	1
127 080 828	204 mm	1
127 080 838	304 mm	1
127 080 848	404 mm	1



Schutzhülle für Deckenstiel

Aus Weich-PVC, Sicherheitsfarbe Gelb, ähnlich RAL 1021

Capuchon de protection pour tige de plafond

En PVC souple, couleur de sécurité jaune, semblable à RAL 1021

E-No	VE
127 095 048	1



Hängestiel-Distanzprofil

Feuerverzinkt

Profil de distance du pendart

Galvanisé à chaud

E-No	VE
127 068 008	1



Flachrundkopfschraube

Mit verzahnter Flanschmutter, verzinkt

Vis tête ronde

Avec bride-écrou dentée, zingué

E-No	Ausführung Version	VE
127 099 068	M6 × 12	1
127 099 528	M8 × 13	1
127 099 558	M10 × 25	1

