



NUMINOS® GIMBLE XL

incasso a plafone nero 4000K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® GIMBLE XL, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. L'installazione è molto semplice, una mera formalità. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1006071
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	1000/1050 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	37.4 W
Lumen	3600 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	13.5 cm
Diametro	19 cm
Peso netto	0.85 kg
Peso lordo	1 kg
Forma dello scasso	rotonda

Sorgente Luminosa

791850	
--------	---

Accessori

1004059	Driver LED , 40W multi mA
1004066	Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE
1004071	Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , diffusore ellissi
1004799	NUMINOS® XL , diffusore prisma
1004800	NUMINOS® XL , diffusore smerigliato
1004801	NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape
1006151	Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero
1006152	Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco
1006153	Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero
1006154	Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco

Profondità d'incasso	13.5 cm
Diametro d'incasso	17.5 cm
BIG WHITE pagina	57