

Sidewalk 2000 Graphit 1250lm 3000K Ra>80 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 623839
EAN: 7021986238396



Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1250lm
Lichtausbeute: 66 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen
Modul: 2000
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 300
Breite (mm) W: 300
Höhe (mm) H: 87
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.588 / 3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 310 x 310 x 100

