


## Premistoppa Progress® ottone



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: Progress MS

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1000.17</b>                |
| E-No:                               | 121069408                     |
| EAN:                                | 7611614104553                 |
| Materiale                           | Ottone nichelato              |
| Guarnizione                         | TPE                           |
| O-Ring                              | NBR                           |
| Temperatura d'impiego               | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione              | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione                | IP68 (fino a 10 bar) / IP69   |
| NEMA Type rating                    | 4X                            |
| Filetto di raccordo (G)             | M16x1.5                       |
| Campo di serraggio con inserto min. | 6.0 mm                        |
| Campo di serraggio con inserto max. | 8.0 mm                        |
| Area di serraggio minima            | 8.0 mm                        |
| Area di serraggio massima           | 10.5 mm                       |
| Grandezza chiave                    | 18 mm                         |
| Misura (H)                          | 22 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L)           | 5 mm                          |
| UL - Klemmbereich                   | 7.1-8.0 mm                    |
| Invio                               | 50                            |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.