


# Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire et protection



## Filet de raccordement Pg

Genre d'approbation SYNTEC mit Knickschutz

- Gris clair RAL 7035
- Bague d'étanchéité en une partie

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1576.09.08</b>                                                 |
| E-No:                     | 121781108                                                         |
| EAN:                      | 7611614007144                                                     |
| Matériaux                 | Polyamide PA 6                                                    |
| Propriétés                | sans halogène, noir résistant aux UV (testée selon EN ISO 4892-2) |
| Bague d'étanchéité        | CR (neoprène)                                                     |
| Temp. d'utilisation       | -30°C / +100°C                                                    |
| Indice de protection      | IP68                                                              |
| NEMA Type rating          | 4X                                                                |
| Filet de raccordement (G) | Pg 9                                                              |
| Plage de serrage min.     | 3.0 mm                                                            |
| Plage de serrage max.     | 8.0 mm                                                            |
| Ouverture de clé          | 19 mm                                                             |
| Dimension (H)             | 64 mm                                                             |
| Longueur du filetage (L)  | 8 mm                                                              |
| UL - zone de serrage      | 8.0-8.0 mm                                                        |
| Envoi                     | 50                                                                |